

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

SEIT 1875.  GLÜCK AUF.



Hinnakiri 2024

K-SERIES. 3 - UUS MATT MUST VIIMISTLUS		Hind km.-ga
 BP6332.0KSM6	Professionaalne 340°C pitsa funktsioon. 7 ahju funktsiooni. LED ekraan. Pürolüüs isepuhastusprogramm, Ökotherm® katalüsaator, Multitherm+ ühtlane õhuringlus, Ökoemail+ sisemus, sisemine täisklaas, 4-kihiline ja lihtsasti eemaldatav ahju uks, vaikne avamine ja sulgumine, kiirkuumutus. Mahutavus 70 liitrit. Matt must klaas, must terasest käepide, 2 musta alumiiniumist pöördnuppu. Mõõtmed: L 595 x K 595 x S 559mm.	1 615
 BD6340.0KSM6	4 aurutamise astet, 12 ahju kokkamise / aurutamise funktsiooni, LED ekraan. Aur + Ökotherm®, Auru + alt ja ülevalt kuumutus, auruga soojendamine, täisaurutus. Sisemine täisklaas, 4-kihiline ja lihtsasti eemaldatav ahju uks, vaikne avamine ja sulgumine, kiirkuumutus. Mahutavus 70 liitrit. Matt must klaas, must terasest käepide, 2 musta alumiiniumist pöördnuppu. Mõõtmed: L 595 x K 595 x S 559mm.	2 529
 CKV6800.0KSM	TFT-puutetundlik ekraan, 16 programmi, lemmikprogrammi valik, seadistatav maht 5 erineva tassi suuruseks, 5 erinevat kohvi kangus-astet, võimalik teha 2 kohvi korraga, eemaldatav roostevabast terasest piimaanum puhastamisfunktsiooniga, võimalik kasutada nii kohviube kui ka jahvatatud kohvi, 3 reguleeritavat temperatuuriastet, katlakivi eemaldamise programm, automaatne puhastus sisse-välja lülitamisel, eest väljakäiv veepaak (2,4 L), lihtne ubade lisamine tänu teleskoopsiindele. Matt must klaas. Mõõtmed: L 596 x K 458 x S 484mm.	2 925
 CBM6330.0KSM6	5 mikrolaine astet, 8 ahju funktsiooni ja 3 mikrolaine funktsiooni (ainult mikrolaine, mikrolaine + grill, mikrolaine + kuum õhk). Mikrolaine võimsus 1000W, kiirstart, LED valge displei, elektrooniline kell (kokkamise aeg, kokkamise lõpp-aeg, taimer), 3-kihiline ja lihtsasti eemaldatav ahju uks, halogeen valgustus. Mahutavus 43 liitrit. Matt must klaas, must terasest käepide, 2 musta alumiiniumist pöördnuppu.	1 649
 ML6330.0KSM	5 mikrolaine astet + grill. Mikrolaine võimsus 850W, grilli võimsus 1200W, 14 automaatprogrammi, InnoWave tehnoloogia, LED ekraan, sisemine valgustus, roostevabast terasest sisemus keraamilise alusplaadiga. Mahutavus 22 liitrit. Matt must klaas, 2 musta alumiiniumist pöördnuppu. Uksehinged vasakul. Mõõtmed: L 595 x K 390 x S 334mm.	1069
MR6330.0KSM	Sama, mis eelmine, kuid uksehinged paremal.	1069
 ZC8024	Matt must esipaneel sahtlile. Mõõtmed: K 140 x L 595 x S 4 mm.	117
 KI8550.0KSMR	SILD-induktsioon - 2 ühildatavat tsooni paremal. 10 võimsusastet (s.h. <i>power boost</i>), liugjuhtimine, 8 automaatset kokafunktsiooni, jääksoojuse indikaator, automaatse väljalülitusega taimer, lapselukk, puhkuse režiim. Tsoonid: Ø280mm / 2100W (2500W <i>boost</i>), Ø150mm / 1200W (1600W <i>boost</i>), 2 tsooni (paremal) 228 x 200mm / 1750W (2000W <i>boost</i>). Tööpinda uputatav. Matt must klaas. Mõõtmed: L 800 x S 510 x K 53mm.	1449

 DW8550.0KSM	Seinapealne õhupuhastaja mootoriga. 4 võimsusastet. Perimeeter väljatõmme, võimsus (väliringlusega): max 726m³/h. Sensorjuhtimine, digitaalne displei, FreshAir funktsioon, LED-valgustid 4000-4500K, automaatne viitstopp, filtri määrduvuse indikaator, allalaskuv klaaspaneel, metallist rasvafilter. Energiaklass A+. Matt must klaas. Siseringluse võimalus. Mõõtmed: L 797 x 423 x 868-1198 mm.	1615
K-SERIES. 3 - UUS GRAFIIT VIIMISTLUS		Hind km.-ga
 BP6350.0GPH6	Pürolüüs isepuhastusprogramm - 3 astet. 10 funktsiooni, 10 automaatprogrammi, 3,9" TFT -displei, temp. indikaator ja soovitus, elektrooniline taimer, sisemine täisklaas, 4-kihiline klaasuks, ukse pehme sulgumine. Küpsetusplaat, sügav plaat, röstimisrest, ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTherm . Maht 70l. Energiaklass A+. Max temp. 300°C. Seadme mõõtmed: L 595 x K 595 x S 537+22 mm. Grafiit tumehalli viimistlusega klaas, must harjatud terasest käepide ja mustad alumiiniumist pöördnupud.	1 755
 CBM6350.0GPH6	Kombineeritud ahi + mikrolaineahi. 10 ahju funktsiooni s.h. alumine kütteelement, kuum pöördõhk, 2 mikrolaine funktsiooni, 10 mikrolaine astet (kuni 1000W), 10 automaatprogrammi. 3,9" TFT -displei, tegeliku temp. indikaator ja temp. soovitus, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), 3-kihiline klaasuks, ukse pehme sulgumine. Klaasist küpsetusplaat, röstimisrest. ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTherm, Inverter tehnoloogia. Maht 43l. Maksimum temp. 270°C. K 45cm. Grafiit viimistlusega klaas, 2 musta alumiiniumist pöördnuppu, must harjatud terasest käepide.	2 289
 ML6330.0GPH	5 mikrolaine astet, 14 automaatprogrammi. Elektrooniline taimer. Max mikro võimsus 850W, max grill võimsus 1200W. InnoWave ja Inverted tehnoloogia - toit soojeneb ühtlasemalt, alumise plaadi asemel pöörleb hoopis mikrolaineid tekitav antenn, kulutab kokku 30% vähem aega ja energiat. Lapselukk, ukse kontakti lüliti - lülitab ukse avamisel välja kõik kütteelemendid. Röstimisrest, keraamiline alus. Maht 22l. Mõõtmed: L 595 x K 390 x S 334 mm. Grafiit tumehalli viimistlusega klaas ja mustad alumiiniumist pöördnupud. Vasakukäeline ehk ukse hinged vasakul.	1069
MR6330.0GPH	Sama, mis eelmine, kuid paremakäeline ehk ukse hinged paremal.	1069
 ZC8023	Grafiit viimistlusega esipaneel sahtlile. Mõõtmed: K 140 x L 595 x S 4mm.	199
Vali K-SERIES. 8, 5, 3 ahjudele käepide ja liistud üles ja alla		Hind km.-ga
DK1000	Käepide ja liistud roostevabast terasest	165
DK2000	Käepide ja liistud mustad kroomitud	195
DK3000	Käepide ja liistud läikivad kroomitud	175
DK4000	Käepide ja liistud kuldsed	239
DK5000	Käepide ja liistud sametised mustad	79
DK7000	Käepide ja liistud vasksed	249


K-SERIES. 8 - K-Connect app AHJUD (K 60cm) MIX & MATCH		Hind km.-ga
 BP6850.0S	K-Connect - ühilduvus appiga. Pürolüüs isepuhastusprogramm. 14 funktsiooni, 11 spetsiaalset funktsiooni, 80 automaatprogrammi, 56 lemmiku programmi mälu. 5,0" TFT ekraan, lihatermomeeter, tegeliku temp. indikaator ja temp. soovitus, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), sisemine täisklaas, 4-kihiline klaasuks, ukse pehme avamine ja sulgumine. Küpsetusplaat, sügav plaat, röstimisrest, teleskoopsiinid, ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTherm. Maht 70l. A+ energiakl. Maksimum temp. 300°C. K 60cm. MUST klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000).	2 935
K-SERIES. 5 (K 60cm)		Hind km.-ga
 BP6550.0S	Pürolüüs isepuhastusprogramm - 3 astet. 14 funktsiooni, 8 spetsiaalset funktsiooni, üle 40 automaatprogrammi, 20 lemmiku programmi mälu, 3,9" TFT -displei, sensorjuhtimine, lihatermomeeter, tegeliku temp. indikaator ja temp. soovitus, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), sisemine täisklaas, 4-kihiline klaasuks, ukse pehme sulgumine. Küpsetusplaat, sügav plaat, röstimisrest, teleskoopsiin, ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTherm. Maht 70l. A+ energiakl. Maksimum temp. 300°C. K 60cm. MUST klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000).	1 929
B6550.0S	Sama, mis eelmine, kuid pürolüüsita.	1 855
 BP6550.0W	Pürolüüs isepuhastusprogramm - 3 astet. 14 funktsiooni, 8 spetsiaalset funktsiooni, üle 40 automaatprogrammi, 20 lemmiku programmi mälu, 3,9" TFT -displei, sensorjuhtimine, lihatermomeeter, tegeliku temp. indikaator ja temp. soovitus, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), sisemine täisklaas, 4-kihiline klaasuks, ukse pehme sulgumine. Küpsetusplaat, sügav plaat, röstimisrest, teleskoopsiin, ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTherm. Maht 70l. A+ energiakl. Maksimum temp. 300°C. K 60cm. VALGE klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000).	1 979
K-SERIES. 3 AHJUD (K 60cm)		Hind km.-ga
 BD6340.0S	Kombineeritud ahi + auruaahi. Küpsetamine, aurutamine. 8 ahju funktsiooni, 4 auru funktsiooni, kombineeritud funktsioon, kõrge kvaliteetidiga alumiiniumnupud, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), sisemine täisklaas, 3-kihiline klaasuks. Küpsetusplaat, sügav plaat, röstimisrest, ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTherm. Maht 70l. A+ energiakl. K 60cm. MUST klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000).	2 335
 BP6350.0S	Pürolüüs isepuhastusprogramm - 3 astet. 10 funktsiooni, 10 automaatprogrammi, 3,9" TFT -displei, temp. indikaator ja soovitus, elektrooniline taimer, sisemine täisklaas, 4-kihiline klaasuks, ukse pehme sulgumine. Küpsetusplaat, sügav plaat, röstimisrest, ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTherm . Maht 70l. Energiaklass A+. Max temp. 300°C. Seadme mõõtmed: L 595 x K 595 x S 537+22 mm. Must klaas ja mustad alumiiniumist pöördnupud. Vali juurde käepide ja liistud (pildil DK1000).	1 549
B6350.0S	Sama, mis eelmine, kuid pürolüüsita.	1 415

 BP6332.0S	Professionaalne 340°C pitsa funktsioon, pürolüüs isepuhasprogramm (3 taset), 6 ahju funktsiooni, 2 erifunktsiooni, ahju juhtimine kvaliteetsete alumiiniumist pöördnuppudega, elektrooniline kell (küpsetusaeg, küpsetusaja lõpp,minutilugeja) valge ekraaniga, eemaldatav täisklaasist siseuks, 3-kihiline klaas, kiire soojenemine, ahju valgustus, XXL mahutavus 70 liitrit. Tehnilised andmed: elektriühendus 3,6 kW ühendamiseks valmis (Schuko-plug), niši mõõdud P x K x S u. 560 x 590 x 550 mm. Standardtarvikud: 1 emailitud küpsetusplaat; 1 röstimisrest K 60cm. MUST klaas. Vali juurde käepide ja liistud	1 415
 B6330.0S	8 funktsiooni, kõrge kvaliteetidiga alumiiniumnupud, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), sisemine täisklaas, 3-kihiline klaasuks. Küpsetusplaat, röstimisrest, ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTherm. Maht 70l. A+ energiakl. K 60cm. Maksimum temp. 250°C. MUST klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000).	989
K-SERIES.1		Hind km.-ga
 B6120.0S	Ahi. 8 funktsiooni. 70 liitrit XXL. Pöördnupud, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), valge ekraan. Eemaldatav sisemine ukseklaas, kiirkuumutus, ahju valgusti. 1 emailitud küpsetusplaat; 1 röstimisrest. Roostevaba terasest käepide. 3.2 kW.L x K x S 560 x 590 x 550 mm.	809
K-SERIES. 5 AHJUD (K 45cm)		Hind km.-ga
 CBD6550.0S	Kombineeritud ahi + auruahi. Sous-vide, küpsetamine, aurutamine, kombineeritud funktsioonid. 14 ahju funktsiooni s.h. alumine kütteelement, kuum pöördõhk, 8 spetsiaalset funktsiooni, 6 auru funktsiooni, 9 spetsiaalset auru funktsiooni, üle 40 automaatprogrammi. 20 lemmiku programmi mälu, 3,9" TFT -displei, lihatermomeeter, tegeliku temp. indikaator ja temp. soovitus, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), sisemine täisklaas, 4-kihiline klaasuks, ukse pehme sulgumine. Küpsetusplaat, sügav plaat, röstimisrest, ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTherm. Maht 43l. A+ energiakl. Maksimum temp. 300°C. K 45cm. MUST klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000).	2 529
 CBD6550.0W	Kombineeritud ahi + auruahi. Sous-vide, küpsetamine, aurutamine, kombineeritud funktsioonid. 14 ahju funktsiooni s.h. alumine kütteelement, kuum pöördõhk, 8 spetsiaalset funktsiooni, 6 auru funktsiooni, 9 spetsiaalset auru funktsiooni, üle 40 automaatprogrammi. 20 lemmiku programmi mälu, 3,9" TFT -displei, lihatermomeeter, tegeliku temp. indikaator ja temp. soovitus, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), sisemine täisklaas, 4-kihiline klaasuks, ukse pehme sulgumine. Küpsetusplaat, sügav plaat, röstimisrest, ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTherm. Maht 43l. A+ energiakl. Maksimum temp. 300°C. K 45cm. VALGE klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000).	2 595





 CBM6550.OS	Kombineeritud ahi + mikrolaineahi. 14 ahju funktsiooni s.h. alumine kütteelement, kuum pöördõhk, 8 spetsiaalset funktsiooni, 2 mikrolaine funktsiooni, 10 mikrolaine astet (kuni 1000W), üle 40 automaatprogrammi. 20 lemmiku programmi mälu, 3,9" TFT -displei, lihatermomeeter, tegeliku temp. indikaator ja temp. soovitus, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), 3-kihiline klaasuks, ukse pehme sulgumine. Klaasist küpsetusplaat, röstimisrest, ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTherm. Maht 43l. Maksimum temp. 270°C. MUST klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000)	2 429
 CBM6550.OW	Kombineeritud ahi + mikrolaineahi. 14 ahju funktsiooni s.h. alumine kütteelement, kuum pöördõhk, 8 spetsiaalset funktsiooni, 2 mikrolaine funktsiooni, 10 mikrolaine astet (kuni 1000W), üle 40 automaatprogrammi. 20 lemmiku programmi mälu, 3,9" TFT -displei, lihatermomeeter, tegeliku temp. indikaator ja temp. soovitus, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), 3-kihiline klaasuks, ukse pehme sulgumine. Klaasist küpsetusplaat, röstimisrest, ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTherm. Maht 43l. Maksimum temp. 270°C. K 45cm. VALGE klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000)	2 489
 CBP6550.OS	Pürolüüs isepuhastusprogramm - 3 astet. 14 funktsiooni, 8 spetsiaalset funktsiooni, üle 40 automaatprogrammi, 20 lemmiku programmi mälu, 3,9" TFT -displei, lihatermomeeter, tegeliku temp. indikaator ja temp. soovitus, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), sisemine täisklaas, 4-kihiline klaasuks, ukse pehme sulgumine. Küpsetusplaat, sügav plaat, röstimisrest, ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTherm. Maht 44l. A+ energiakl. Maksimum temp. 270°C. Seadme mõõtmed: K 455 x L 595 x S 537+22 mm. MUST klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000)	1 929
 CBP6550.OW	Pürolüüs isepuhastusprogramm - 3 astet. 14 funktsiooni, 8 spetsiaalset funktsiooni, üle 40 automaatprogrammi, 20 lemmiku programmi mälu, 3,9" TFT -displei, lihatermomeeter, tegeliku temp. indikaator ja temp. soovitus, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), sisemine täisklaas, 4-kihiline klaasuks, ukse pehme sulgumine. Küpsetusplaat, sügav plaat, röstimisrest, ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTherm. Maht 44l. A+ energiakl. Maksimum temp. 270°C. Seadme mõõtmed: K 455 x L 595 x S 537+22 mm. VALGE klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000)	1 899
K-SERIES. 3 AHJUD (K 45cm)		
 CB6350.OS	10 funktsiooni, 10 automaatset programmi, 3'9" TFT ekraan, kontrollimine alumiiniumist pöördnuppudega, temp. indikaator ja soovitus, valge displeiga elektrooniline taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), kiirkuumutus. Sisemine täisklaas, 4-kihiline klaasuks, ukse pehme sulgumine, halogeen valgustus. Maht: 44l. Seadme mõõtmed: K 455 x L 595 x S 537+22 mm. Must klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000)	1415



 CBP6332.0S	Pürolüüs isepuhastusprogramm, 8 funktsioon + professionaalne 340°C pitsa funktsioon, LED-displei, lihatermomeeter, tegeliku temp. indikaator ja temp. soovitus, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), sisemine täisklaas, 4-kihiline klaasuks, ukse pehme sulgumine. AirFry perforeeritud plaat, pitsakivi ja -labidas küpsetusplaat, sügav plaat, röstimisrest, ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTerm. Maht 44l. A+ energiakl. Seadme mõõtmed: K 455 x L 595 x S 537+22 mm. MUST klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000)	1309
 CD6350.0S	Auruahi. Aurutamine, 1 auru funktsiooni, 5 spetsiaalset auru funktsiooni, 10 automaatprogrammi. 3,9" TFT -displei, tegeliku temp. indikaator ja temp. soovitus, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), sisemine täisklaas, 4-kihiline klaasuks, ukse pehme sulgumine. Alumiinium nupud musta viimistlusega. ÖKOEmail. Maht 43l. K 45cm. MUST klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000).	1 839
 CBM6350.0S	Kombineeritud ahi + mikrolaineahi. 10 ahju funktsiooni s.h. alumine kütteelement, kuum pöördõhk, 2 mikrolaine funktsiooni, 10 mikrolaine astet (kuni 1000W), 10 automaatprogrammi. 3,9" TFT -displei, tegeliku temp. indikaator ja temp. soovitus, elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), 3-kihiline klaasuks, ukse pehme sulgumine. Klaasist küpsetusplaat, röstimisrest. Alumiinium nupud musta viimistlusega. ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTerm. Maht 43l. Maksimum temp. 270°C. K 45cm. MUST klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000).	2 029
 CBM6330.0S	Kombineeritud ahi + mikrolaineahi. 8 ahju funktsiooni s.h. alumine kütteelement, kuum pöördõhk, 3 mikrolaine funktsiooni, 10 mikrolaine astet (kuni 1000W). Elektr. taimer (kestvus, lõpuaeg, loendur), 3-kihiline klaasuks. Klaasist küpsetusplaat, röstimisrest. Alumiinium nupud musta viimistlusega. ÖKOEmail, MultiTherm+, ÖKOTerm. Maht 43l. K 45cm. Maksimum temp. 250°C. MUST klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000).	1 419
 CM6330.0S	Mikrolaineahi. 5 mikrolaine astet (kuni 1000W, grill 1400W). Elektr. taimer. Röstimisrest. Alumiinium nupud musta viimistlusega. ÖKOEmail. Maht 44l. K 45cm. MUST klaas. Vali juurde käepide ja liistud (pildil + DK1000).	1 269
 CMK6120.0S	Kombineeritud ahi + mikrolaineahi. 3 ahju funktsiooni, 3 mikrolainefunktsiooni. Võimsus: mikrolaineahi 1000W, grill 1500W. Kiirkäivitus, lapselukk, automaatne sulatus vastavalt toidule ja selle kogusele, taimer, 3-kihiline klaasuks, roostevabast terasest ahju sisemus, allalaskuv grill, halogeenvalgustus, ukse kontakti lüliti. Pöördlaud, Ø32cm. Maht: 38L. Mõõdud: L 595 x K 455 x S 562 mm. Nišš: L 560 x K 448-452 x S 550 mm. Must klaas, roostevabast terasest käepide, mustad alumiiniumist pöördnupud.	1 395


Vali espressomasinale CKV6550 sobivad liistud:		
DK1001	Liistud roostevabast terasest	23
DK2001	Liistud mustad kroomitud	80
DK3001	Liistud läikivad kroomitud	75
DK4001	Liistud kuldsed	109
DK5001	Liistud sametised mustad	33
DK7001	Liistud vasksed	79
 CKV6550.0S	Espressomasin. Sensorjuhtimine. 5 tassi suurust, 5 kangusastet, 3 temperatuuri, 1 ja 2 tassi valik, eemaldatav läbipaistev puhastusfunktsiooniga piima konteiner, Latte, Cappuccino, kuum vesi, kuum piim. Oakohv, jahvatatud kohv, 15 bar, ubade mahuti 200g, veepaak 1,8l. Liugsüsteem. Vaikne jahvatus. K 45cm. MUST klaas. Vali juurde disainliistud (pildil + DK1001).	2 899
 CKV6800.0S	TFT-puutetundlik ekraan, 16 programmi, lemmikprogrammi valik, seadistatav maht 5 erineva tassi suuruseks, 5 erinevat kohvi kangus-astet, võimalik teha 2 kohvi korraga, eemaldatav roostevabast terasest piimaanum puhastamisfunktsiooniga, võimalik kasutada nii kohviube kui ka jahvatatud kohvi, 3 reguleeritavat temperatuuriastet, katlakivi eemaldamise programm, automaatne puhastus sisse-välja lülitamisel, eest väljakäiv veepaak (2,4 L), lihtne ubade lisamine tänu teleskoopsiinidele. Must klaas. Mõõtmed: L 596 x K 458 x S 484mm. Vali juurde disainliistud (pildil + DK1001).	2 839
 CKV6800.0W	TFT-puutetundlik ekraan, 16 programmi, lemmikprogrammi valik, seadistatav maht 5 erineva tassi suuruseks, 5 erinevat kohvi kangus-astet, võimalik teha 2 kohvi korraga, eemaldatav roostevabast terasest piimaanum puhastamisfunktsiooniga, võimalik kasutada nii kohviube kui ka jahvatatud kohvi, 3 reguleeritavat temperatuuriastet, katlakivi eemaldamise programm, automaatne puhastus sisse-välja lülitamisel, eest väljakäiv veepaak (2,4 L), lihtne ubade lisamine tänu teleskoopsiinidele. Valge klaas. Mõõtmed: L 596 x K 458 x S 484mm. Vali juurde disainliistud (pildil + DK1001).	2 885
Vali mikrolaineahjule ML/MR63300 juurde sobivad liistud:		
DK1003	Liistud roostevabast terasest	27
DK2003	Liistud mustad kroomitud	80
DK3003	Liistud läikivad kroomitud	75
DK4003	Liistud kuldsed	109
DK5003	Liistud sametised mustad	45
DK7003	Liistud vasksed	79
 ML6330.0S	5 mikrolaine astet, 14 automaatprogrammi. Elektrooniline taimer. Max mikro võimsus 850W, max grill võimsus 1200W. InnoWave ja Inverted tehnoloogia -toit soojeneb ühtlasemalt, alumise plaadi asemel pöörleb hoopis mikrolaineid tekitav antenn, kulutab kokku 30% vähem aega ja energiat. Lapselukk, ukse kontakti lüliti - lülitab ukse avamisel välja kõik kütteelemendid. Röstimisrest, keraamiline alus. Maht 22l. Mõõtmed: L 595 x K 390 x S 334 mm. Must klaas ja mustad alumiiniumist pöördnupud. Vasakukäeline ehk hinged vasakul.	889
MR6330.0S	Sama, mis eelmine, kuid paremakäeline ehk hinged paremal.	889






 ML6330.0W	5 mikrolaine astet, 14 automaatprogrammi. Elektrooniline taimer. Max mikro võimsus 850W, max grill võimsus 1200W. InnoWave ja Inverted tehnoloogia - toit soojeneb ühtlasemalt, alumise plaadi asemel pöörleb hoopis mikrolaineid tekitav antenn, kulutab kokku 30% vähem aega ja energiat. Lapselukk, ukse kontakti lüliti - lülitab ukse avamisel välja kõik kütteelemendid. Röstimisrest, keraamiline alus. Maht 22l. Mõõtmed: L 595 x K 390 x S 334 mm. Valge klaas ja valged alumiiniumist pöördnupud. Vasakukäeline ehk hinged vasakul.	915
MR6330.0W	Sama, mis eelmine, kuid paremakäeline ehk hinged paremal.	915
 M6120.0S	Integreeritav must mikrolaineahi. Puutetundlik juhtimine, roostevabast terasest sisemus, pöördlaud Ø24 cm, elektrooniline taimer, 5 võimsusastet, 3 funktsiooni (mikrolaine, mikrolaine + grill, grill). Max mikro võimsus 750W, max grill võimsus 1000W, 3 automaatset programmi (sulatus 42°C, soojas hoidmine 70°C, kaste 94°C). Maht: 20l. Seadme mõõtmed: L 305 x K 210 x S 280 mm.	619
 M6120.0W	Integreeritav valge mikrolaineahi. Puutetundlik juhtimine, roostevabast terasest sisemus, pöördlaud Ø24 cm, elektrooniline taimer, 5 võimsusastet, 3 funktsiooni (mikrolaine, mikrolaine + grill, grill). Max mikro võimsus 750W, max grill võimsus 1000W, 3 automaatset programmi (sulatus 42°C, soojas hoidmine 70°C, kaste 94°C). Maht: 20l. Seadme mõõtmed: L 305 x K 210 x S 280 mm.	659
SAHTLID		
Vali sahtlile, soojendussahtlile või vaakumsahtlile juurde sobiv liist:		Hind km.-ga
DK1002	Roostevaba teras	77
DK2002	Must kroom	95
DK3002	Läikiv kroom	73
DK4002	Kuldne	99
DK5002	Sametine must	49
DK7002	Vask	105
CSV6800.0	Integreeritav vaakumsahtel. Elektrooniline juhtimine. Roostevabast terasest sisemus, pumba tõmbevõimsus 3 m³/h. Max koti suurus 305mm. Teleskoopsiinil. K 14cm. Sobib ideaalselt 45cm toote alla. Kaasas 50 vaakumkotti. Esipaneelita, liistuta. Esipaneel: mööbel või must/valge/grafiit klaas.	3649
CSW6800.0	Integreeritav soojendussahtel. Temperatuur sujuvalt reguleeritav 30-80° C, mahutab 6 komplekti / 20 praetaldrikut Ø 28 cm. Max kandevõime 25kg. Teleskoopsiinil. K 14cm. Sobib ideaalselt 45cm toote alla. Esipaneelita, liistuta. Esipaneel: mööbel või must/valge/grafiit klaas.	519
CSZ6800.0	Integreeritav sahtel. Push-pull avamissüsteem. Teleskoopsiinil. K 14cm. Sobib ideaalselt 45cm toote alla. Esipaneelita, liistuta. Esipaneel: mööbel või must/valge/grafiit klaas.	339
 ZV8020	Klaaspaneel vaakumsahtlile. Must klaas, liistuta. (Pildil näha koos roostevaba terasest liistuga)	105
 ZV8022	Klaaspaneel vaakumsahtlile. Valge klaas, liistuta. (Pildil näha koos roostevaba terasest liistuga)	119






 ZC8020	Must klaas sahtlile ja soojendussahtlile, liistuta. (Pildil näha koos roostevaba terasest liistuga)	105
 ZC8022	Valge klaas sahtlile ja soojendussahtlile, liistuta. (Pildil näha koos roostevaba terasest liistuga)	119
K-SERIES.8 INDUKTSIOON PLIIDIPLAADID ÕHUPUHASTAJAGA		Hind km.-ga
 KMI9850.0SR	Induktsioon + tööpinna õhupuhastaja. Paigaldatav tööpinna peale või uputatav tööpinna sisse. Pliidiplaadi ja õhupuhastaja juhtimine roostevaba terasest pöördnuppude abil. Pliidiplaat: võimsusastmeid: 13, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, lapselukk, SILD funktsioon, 3 otseteed: sulatamine 42°C, toidu soojas hoidmine 70°C, keetmine 94°, 4 küpsetusala 19 x 22 cm / 2,100 W (3,700 W), L 90 x S 52cm. Õhupuhasti: 4 kiirust, metallfiltrid, viitstopp, tõmbevõimsus 620m3/h, müratase 45-55dB. Õhupuhastaja rest ja klaasist kate.	5 439
 KMI9800.0SR	Induktsioon + tööpinna õhupuhastaja. Uputatav tööpinna sisse. Pliidiplaat: Liugjuhtimine, võimsusastmeid: 14, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, lapselukk, SILD funktsioon, 3 otseteed: sulatamine 42°C, toidu soojas hoidmine 70°C, keetmine 94°, 4 küpsetusala 19 x 22 cm / 2,100 W (3,700 W), L 89,8 x S 57,8 x K 20,5cm. Õhupuhasti: 4 kiirust, metallfiltrid, viitstopp, tõmbevõimsus 620m3/h, müratase 39-55dB.	4 575
K-SERIES.5 INDUKTSIOON PLIIDIPLAADID ÕHUPUHASTAJAGA		Hind km.-ga
 KMI8560.0SR	Induktsioon + tööpinna õhupuhastaja. Uputatav tööpinna sisse. Pliidiplaat: liugjuhtimine (valge displei), 10 võimsusastet, taimer, automaatne väljalülitus, paus, lapselukk, SILD funktsioon paremal pool, 3 otseteed: sulatamine 42°C, soojas hoidmine 70°C, pasta keetmine 94°.Tsoonid: Ø210mm/2300W (3700W), Ø180mm/1850W (3000W), 2 x 190x210mm/2100W (3700W), koguvõimsus: 7,6kW. Välismõõdud: L 800 x S 520 mm. FlexiGrill kasutamise võimalus (lisavarustus). Õhupuhasti: mootor pliidiplaadi all, 10 kiirust, metallfiltrid, viitstopp, max. tõmbevõimsus 570m3/h, müratase 35-74dB. Energiaklass A+.	4 359
 KMI8500.0SR	Induktsioon + tööpinna õhupuhastaja. Uputatav tööpinna sisse. Pliidiplaat: Liugjuhtimine, võimsusastmeid: 10, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, lapselukk, SILD funktsioon, 3 otseteed: sulatamine 42°C, toidu soojas hoidmine 70°C, keetmine 94°.Tsoonid: 2 x 19 - 21cm/ 2100W (3000W), 2 x 19 - 21cm/1650W (1850W), koguvõimsus: 7,4kW. Välismõõdud: 83x51,5cm. Õhupuhasti: mootor, 4 kiirust, metallfiltrid, viitstopp, tõmbevõimsus 620m3/h, müratase 39-55dB	4 065


 KMI8500.0WR	Induktsioon + tööpinnale õhupuhastaja. Uputatav tööpinnale sisse. Pliidiplaat: Liugjuhtimine, võimsusastmeid: 10, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, lapselukk, SILD funktsioon, 3 otseteed: sulatamine 42°C, toidu soojas hoidmine 70°C, keetmine 94°. Tsoonid: 2 x 19 - 21cm/ 2100W (3000W), 2 x 19 - 21cm/1650W (1850W), koguvõimsus: 7,4kW. Välismõõdud: 83x51,5cm. Õhupuhasti: mootor, 4 kiirust, metallfiltrid, viitstopp, tõmbevõimsus 620m3/h, müratase 39-55dB	4 167
ZK8000	Klaasist katteplaat ventilatsiooni avale mudelitele KMI8500.OSR ja KMI8500.0WR	117
 KMI8590.OSR	Induktsioon + tööpinnale õhupuhastaja. Uputatav tööpinnale sisse. Pliidiplaat: liugjuhtimine (punane displei), 8 otseteed, 10 võimsusastet, taimer, automaatne väljalülitus, paus, lapselukk, SILD funktsioon mõlemal pool. Tsoonid: 2 x 235x189mm/1750W (2200W), 2 x 228x200mm/1750W (2000W), koguvõimsus: 7,2kW. Välismõõdud: L 800 x S 510 mm. Õhupuhasti: mootor pliidiplaadi all, 10 kiirust, metallfiltrid, viitstopp, max. tõmbevõimsus 627m3/h, müratase 43-66dB. Energiaklass A+.	3 305
K-SERIES. 8 INDUKTSIOON PliidiPLAADID		Hind km.-ga
 EKWI3740.0W	KÄRG, (vaba paigutus), liugjuhtimine, võimsusastmeid 9, taimer, STOP and GO, POWER, lapselukk, automaatne väljalülitus, juhtpaneeli moodul + 4 tsooni moodulit, 2 x 20 cm / 2300 (3000 W), 2 x 16 cm / 1100 (1400 W), koguvõimsus: 7,4 kW, moodul: 32 x 32 x S 5cm.	2 465
 EKWI3740.OS	KÄRG, (vaba paigutus), liugjuhtimine, võimsusastmeid 9, taimer, STOP and GO, POWER, lapselukk, automaatne väljalülitus, juhtpaneeli moodul + 4 tsooni moodulit, 2 x 20 cm / 2300 (3000 W), 2 x 16 cm / 1100 (1400 W), koguvõimsus: 7,4 kW, moodul: 32 x 32 x S 5cm.	2 465
 KI9800.OSR	SILD funktsioon - paremad ja vasakud tsoonid ühildatavad. 3 otseteed: sulatamine 42°C, soojas hoidmine 70°C, pasta keetmine 94°C. Liugjuhtimine valge displeiga, 11 võimsusastet, taimer automaatse väljalülitusega, STOP-and-GO, jääksoojuse indikaator, lapselukk, puhkuse režiim. 4 tsooni: 210 x 190mm / 2100W (3700W boost -iga). Koguvõimsus: 7,4kW. Välismõõdud: L 908 x S 408 x K 48mm. Nišš: L 890 x S 390mm.	2 289
 KI9810.OSR	Liugjuhtimine, uputatav tööpinnale sisse, võimsusastmeid: 14, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, ÖKO POWER -30%, lapselukk, SILD funktsioon, 3 otseteed: sulatamine 42°C, toidu soojas hoidmine 70°C, keetmine 94°, 6 ühendatavat tsooni 21 x 19cm / 2100W (3700W), koguvõimsus 11,1kW, L 90 x S 52 x K 4,8cm.	3 345
 KI9870.OSR	Liugjuhtimine, uputatav tööpinnale sisse, võimsusastmeid: 12, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, lapselukk, SILD funktsioon, 10 automaatprogrammi: sulatamine, toidu soojas hoidmine, pasta, pošeerimine, konfit, riisi keetmine, kiire keetmine, frittimine, röstimine, grill. Tsoonid 4 x 26,25 x 19,5cm / 2400W (3700W), 2 x 25,28x19,5cm / 1850W (2200W) koguvõimsus 11,1kW, L 90 x S 51 x K 4,9cm.	2 695

 KI8800.1MR	Must Miradur® kriimukindel klaas. SILD funktsioon - paremad ja vasakud tsoonid ühildatavad. 3 otseteed: sulatamine 42°C, soojas hoidmine 70°C, pasta keetmine 94°C. Liugjuhtimine, 10 võimsusastet, taimer automaatse väljalülitusega, <i>STOP-and-GO</i>, jääksoojuse indikaator, lapselukk, puhkuse režiim. 4 tsooni: 297 x 198mm / 2400W (3700W <i>boost</i> -iga). Koguvõimsus: 7,4kW. Välismõõdud: L 780 x S 510 x K 57mm. Nišš: L 750 x S 490mm. Tööpinda uputatav.	2 185
 KI8800.OSR	Värv must, uputatav tööpinna sisse, liugjuhtimine, võimsusastmeid 15, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, ÖKO POWER -30%, lapselukk, SILD funktsioon, 3 otseteed: sulatamine 42°C, toidu soojas hoidmine 70°C, keetmine 94°, 4 ühendatavat tsooni 21 x 19cm / 2100W (3700W), koguvõimsus 7,4kW, L 80 x S 52 x K 4,8cm.	2 095
 KI8820.0MR	Must Miradur® kriimukindel klaas. SILD funktsioon - 6 tsooni ühildatavad 3 suureks keedualaks. Peakoka funktsioon ja soojas hoidmise (70°C) otsetee. Liugjuhtimine valge displeiga, 11 võimsusastet, taimer automaatse väljalülitusega, <i>STOP-and-GO</i>, jääksoojuse indikaator, lapselukk, puhkuse režiim. 4 tsooni: 210 x 190mm / 2100W (3700W <i>boost</i> -iga). Koguvõimsus: 11,1kW. Välismõõdud: L 800 x S 510 x K 46mm. Nišš: L 750 x S 490mm. Tööpinda uputatav.	2 795
 KI8820.0	Värv must, SILD-induktsioonplaat, Miradur kriimustusvaba klaas, liugjuhtimine, võimsusastmeid 11, jääksoojuse indikaator, taimer, automaatne väljalülitus, lapselukk, 1 otsetee: toidu soojas hoidmine 70°C, Tsoonid: 3 tsooni Ø 21x19 cm / 1600 W (1850 W), / 2100 W (3000 W), tööpinda uputatav, koguvõimsus 11,1kW, L 80 x S 52 x K 5,4cm.	2529
 KI8870.OSR	Liugjuhtimine, uputatav tööpinna sisse, võimsusastmeid: 12, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, lapselukk, SILD funktsioon, 10 automaatprogrammi: sulatamine, toidu soojas hoidmine, pasta, pošeerimine, konfit, riisi keetmine, kiire keetmine, frittimine, röstimine, grill. Tsoonid 4 x 26,25 x 19,5cm / 2400W (3700W), koguvõimsus 11,1kW, L 78 x S 51 x K 4,9cm.	1 879
 KI6800.1MR	Must Miradur® kriimukindel klaas. SILD funktsioon - paremad ja vasakud tsoonid ühildatavad. 3 otseteed: sulatamine 42°C, soojas hoidmine 70°C, pasta keetmine 94°C. Liugjuhtimine, 10 võimsusastet, taimer automaatse väljalülitusega, <i>STOP-and-GO</i>, jääksoojuse indikaator, lapselukk, puhkuse režiim. 4 tsooni: 263 x 195mm / 2400W (3700W <i>boost</i> -iga). Koguvõimsus: 7,4kW. Välismõõdud: L 600 x S 510 x K 57mm. Nišš: L 560 x S 490mm. Tööpinda uputatav.	2 009
 KI6800.OSR	Värv must, liugjuhtimine, võimsusastmeid 15, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, ÖKO POWER -30%, lapselukk, SILD funktsioon, 3 otseteed: sulatamine 42°C, toidu soojas hoidmine 70°C, keetmine 94°, 4 ühendatavat tsooni 18,5x21cm / 2100W (3700W), uputatav tööpinna sisse, koguvõimsus 7,4kW, L 60 x S 52 x K 4,8cm.	1 985


 KI6870.OSR	Liugjuhtimine, uputatav tööpinna sisse, võimsusastmeid: 12, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, lapselukk, SILD funktsioon, 10 automaatprogrammi: sulatamine, toidu soojas hoidmine, pasta, pošeerimine, konfit, riisi keetmine, kiire keetmine, frittimine, röstimine, grill. Tsoonid 4 x 26,25 x 19,5cm / 2400W (3700W), koguvõimsus 7,4kW, L 60 x S 51 x K 5,7cm.	1 725
K-SERIES.5 INDUKTSIOON PLIIDIPLAADID		Hind km.-ga
 KI9560.OSR	Värv must, liugjuhtimine, võimsusastmeid 12, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, ÖKO POWER -30%, lapselukk, SILD funktsioon, 1 otseteed: toidu soojas hoidmine 70°C, Tsoonid: 4 x 21 x 19 cm / 2,100 (3,000 W), Ø 12,5 cm / 2,300 W (3,000 W), uputatav tööpinna sisse, koguvõimsus 7,4kW, L 90 x S 52 x K 5,4cm.	2 289
 KI9550.OSR	Liugjuhtimine, uputatav tööpinna sisse, võimsusastmeid: 10, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, lapselukk, SILD funktsioon vasakul, 9 automaatprogrammi: sulatamine, toidu soojas hoidmine, pasta, pošeerimine, konfit, kiire keetmine, frittimine, röstimine, grill. Tsoonid 2 x 22,8 x 20cm / 1750W (2000W), Ø 32cm / 2500W (3600W), 21,cm / 2100W (3000W), 15cm / 1200W (1600W) koguvõimsus 10,8kW, L 90 x S 51 x K 5,3cm.	1 919
 KI8560.OSR	Värv matt must, liugjuhtimine, võimsusastmeid 12, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, ÖKO POWER -30%, lapselukk, SILD funktsioon, 1 otsetee: toidu soojas hoidmine 70°C, Tsoonid: 4 x 21 x 19 cm / 2,100 (3,000 W), uputatav tööpinna sisse, koguvõimsus 7,4kW, L 80 x S 52 x K 5,4cm.	1 725
 KI8520.OWR	Värv valge, liugjuhtimine, võimsusastmeid 11, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, ÖKO POWER -30%, lapselukk, SILD funktsioon, 1 otsetee: toidu soojas hoidmine 70°C, Vasakul pool asuvad 2 tsooni võimalik sillata. Tsoonid: 21 x 19 cm / 2,100 (3,000 W), 21 x 19 cm / 1,600 (1,850 W), Ø 18 cm / 1,400 W (2,000 W), Ø 18 cm / 1,400 W (1,400 W), uputatav tööpinna sisse, koguvõimsus 7,4kW, L 80 x S 52 x K 4,8cm.	1 919
 KI8550.OSR	Liugjuhtimine, uputatav tööpinna sisse, võimsusastmeid: 10, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, lapselukk, SILD funktsioon paremal, 8 automaatprogrammi: sulatamine, toidu soojas hoidmine, pasta, pošeerimine, konfit, frittimine, röstimine, grill. Tsoonid 2 x 22,8 x 20cm / 1750W (2000W), Ø 28cm / 2100W (2500W), 15cm / 1200W (1600W) koguvõimsus 7,2 kW, L 80 x S 51 x K 5,3cm.	1 415
 KI6560.OSR	Värv must, liugjuhtimine, võimsusastmeid 12, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, ÖKO POWER -30%, lapselukk, SILD funktsioon, 1 otsetee: toidu soojas hoidmine 70°C, Tsoonid: 4 x 21 x 19 cm / 2,100 (3,000 W), uputatav tööpinna sisse, koguvõimsus 7,4kW, L 60 x S 52 x K 5,4cm.	1 579


 KI6520.0WR	Värv valge, liugjuhtimine, võimsusastmeid 11, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, ÖKO POWER -30%, lapselukk, SILD funktsioon, 1 otseteed: toidu soojas hoidmine 70°C, Vasakul pool asuvad 2 tsooni võimalik sillata. Tsoonid: 21 x 19 cm / 2,100 (3,000 W), 21 x 19 cm / 1,600 (1,850 W), Ø 18 cm / 1,400 W (2,000 W), Ø 18 cm / 1,400 W (1,400 W), uputatav tööpinna sisse, koguvõimsus 7,4kW, L 60 x S 52 x K 4,8cm.	1 719
 KI6550.0SR	Liugjuhtimine, võimsusastmeid: 10, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, lapselukk, SILD funktsioon paremal, 9 automaatprogrammi: sulatamine, toidu soojas hoidmine, pasta, pošeerimine, konfit, kiire keetmine, frittimine, röstimine, grill. Tsoonid 2 x 22,8 x 20cm / 1750W (2000W), Ø 21,5cm / 2100W (3000W), 15cm / 1200W (1600W) koguvõimsus 7,2 kW, L 60 x S 51 x K 5,3cm. Tööpinda uputatav.	1 219
K-SERIES.3 INDUKTSIOON PLIIDIPLAADID		Hind km.-ga
 KI9330.0SR	Värv must, ringjas juhtimine, võimsusastmeid 11, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, ÖKO POWER -30%, lapselukk, 1 otsetee: toidu soojas hoidmine 70°C. Tsoonid: Ø 18 cm / 1.100 W (1.400 W), Ø 18 cm / 1.100 W (1.400 W), Ø 27 cm / 2.300 W (3.000 W), Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W), Ø 18 cm 1.400 W (2.000 W) tööpinda uputatav, koguvõimsus 7,4kW, L 90 x S 52 x K 5,4cm.	2 029
 KI8330.0SR	Värv must, ringjas juhtimine, võimsusastmeid 11, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, ÖKO POWER -30%, lapselukk, 1 otsetee: toidu soojas hoidmine 70°C. Tsoonid: Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W), Ø 18 cm / 1.100 W (1.400 W), Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W), Ø 18 cm / 1.100 W (1.400 W), tööpinda uputatav, koguvõimsus 7,4kW, L 80 x S 52 x K 5,4cm.	1 449
 KI6330.0SR	Värv must, ringjas juhtimine, võimsusastmeid 11, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, ÖKO POWER -30%, lapselukk, 1 otsetee: toidu soojas hoidmine 70°C. Tsoonid: Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W), Ø 18 cm / 1.100 W (1.400 W), Ø 22 cm / 2.300 W (3.000 W), Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W), tööpinda uputatav, koguvõimsus 7,4kW, L 60 x S 52 x K 5,4cm.	1 245
 KI6343.0SR	Värv must, liugjuhtimine, võimsusastmeid 10, taimer, automaatne väljalülitus, lapselukk, jääksoojuse indikaator, automaatne boost funktsioon. Tsoonid: 1 keeduala Ø 320 mm / 2500 W*, 1 keeduala Ø 215 mm / 2100 W*, 1 keeduala Ø 150 mm / 1200 W* tööpinda uputatav, koguvõimsus 7,2kW, L 56 x S 49 x K 4,9cm.	1209
K-SERIES. 1 INDUKTSIOON PLIIDIPLAADID		Hind km.-ga
 KI8120.0SR	Värv must, sensorjuhtimine, võimsusastmeid 10, jääksoojuse indikaator, taimer, automaatne väljalülitus, lapselukk, Tsoonid: Ø 19 cm / 12,300 W (3,000 W), Ø 17 cm / 1.100 W (1,400 W), Ø 22 cm / 2,300 W (3000 W), Ø 16 cm / 1,100 W (1,400 W), tööpinda uputatav, koguvõimsus 7,4kW, L 80 x S 52 x K 5,4cm.	1179

 KI6750.0SR	Värv must, SILD-induktsioonplaat, Miradur kriimustusvaba klaas, liugjuhtimine, võimsusastmeid 18, jääksoojuse indikaator, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, lapselukk, 7 otseteed, Tsoonid: 4 tsooni 262x195 cm / 2400 W (3700 W), tööpinda uputatav, koguvõimsus 7,4kW, L 60 x S 52 x K 5,4cm.	1625
 KI6130.0SR	Must klaas. 10 võimsusastet s.h. <i>boost</i> . Tsoonid: Ø 185 mm 1700W (<i>boost</i> 2100W), Ø 150 mm 1200W (<i>boost</i> 1500W), koguvõimsus 7,2kW. Must klaas, liugjuhtimine "<i>glideControl+</i>", taimer, automaatne väljalülitus, lapselukk, STOP and GO, jääksoojuse indikaator, puhkuse režiim. Tööpinda uputatav. Seadme mõõtmed: L 600 x S 520 x K 58 mm.	809
K-SERIES. 3 KERAAMILISED PLIIDIPLAADID		Hind km.-ga
 KE9340.0SR	Sensorjuhtimine, tööpinda uputatav, võimsusastmeid 9, ÖKO speed- kiire ja säästlik, taimer, lapselukk, tsoonid: 2 x Ø 18 cm / 1800 W, 1 high light keeduala Ø 21 cm/12 cm /2200W /750 W, Ø 27/21/15 cm / 2700/1950/1050 W, tsoonid: 1 x Ø 16 cm / 1500 W koguvõimsus: 9,3kW, L 90 x S 52 x K 4,4cm	1379
 KE8330.0SR	Ringjas sensorjuhtimine, tööpinda uputatav, võimsusastmeid 9, ÖKO speed- kiire ja säästlik, taimer, STOP and GO, automaatne väljalülitus, lapselukk, tsoonid: 1 x Ø 15,5 cm / 1200 W, 1 x Ø 19 cm / 1800 W, 1 high light keeduala Ø 22 cm/14,5 cm /2200W /1000 W, 1 x Ø 18 cm /27x18cm/ 1500/2400 W, koguvõimsus: 7,6kW, L 80 x S 52 x K 4,4cm	1049
 KE6330.0SR	Ringjas sensorjuhtimine, tööpinda uputatav, võimsusastmeid 9, ÖKO speed- kiire ja säästlik, taimer, STOP and GO, automaatne väljalülitus, lapselukk, tsoonid: 2 x Ø 15,5 cm / 1200 W, 1 high light keeduala Ø 22 cm/14,5 cm /2200W /1000 W, 1 x Ø 18 cm /27x18cm/ 1500/2400 W, koguvõimsus: 7,0kW, L 60 x S 52 x K 4,4cm	809
 KE6310.0SR	Sensorjuhtimine, tööpinda uputatav, võimsusastmeid 9, ÖKO speed- kiire ja säästlik, taimer, lapselukk, tsoonid: 2 x Ø 15,5 cm / 1200 W, 1 high light keeduala Ø 22 cm/13,5 cm /2200W /1000 W Ø 19 cm / 1800 W, koguvõimsus: 6,4kW, L 60 x S 52 x K 4,4cm	735
K-SERIES.8 DOOMINO PLIIDIPLAADID		Hind km.-ga
 VKI3850.0SR	Induktsioon. Värv must, liugjuhtimine, võimsusastmeid 10, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, lapselukk, 7 automaatprogrammi: soojas hoidmine, pasta, pošeerimine, keetmine, fritüürimine, röstimine, grillimine. Tsoonid: 25,5 x 20cm / 1700W (2000W) , tööpinda uputatav, koguvõimsus 3,6kW, L 29,8 x S 51,8 x K 4,8cm.	1 235
 VKIW3800.0SR	Induktsioon WOK. Sensorjuhtimine, võimsusastmeid 13, taimer, automaatne väljalülitus, lapselukk, POWER, 3000W, L 38 x S 52 x K 11cm. VARIO sarja liistud (ette ja taha) eraldi kaasas. Pann lisavarustusena.	2 355

 VKET3800.OSR	Teppan Yaki. Pöördnupud, temperatuur 70° C - 250° C, toidu soojas hoidmine 60°C, koguvõimsus: 2,4 kW, küpsetusala 354x296mm, L 38 x S 52 x K 8,2cm. VARIO sarja liistud (ette ja taha) eraldi kaasas.	2 059
K-SERIES.5 DOOMINO PLIIDIPLAADID		Hind km.-ga
 VKI3550.OSR	Induktsioon. Värv must, liugjuhtimine, võimsusastmeid 9, taimer, automaatne väljalülitus, STOP and GO, lapselukk, 3 otseteed: keetmine, sulatamine, soojas hoidmine. Tsoonid: Ø 21cm / 2100W (3000W), 15cm / 1200W (1600W), tööpinda uputatav, koguvõimsus 3,6kW, L 29,8 x S 51,8 x K 5,3cm.	1 115
K-SERIES.3 DOOMINO PLIIDIPLAADID		Hind km.-ga
 VKE3300.OSR	Keraamiline. Sensorjuhtimine, võimsusastmeid 9, ÖKOspeed, taimer, jääksoojuse indikaator, automaatne kiirkuumutus, lapselukk, puhkuse funktsioon, tsoonid: laienev Ø 11/19cm / 700/1700W, Ø 15,5cm / 1200W L 30 x S 52 x K 4,2cm. Uputatav tööpinna sisse või paigaldatav tööpinna peale. VARIO sarja liistud (ette ja taha) eraldi kaasas.	575
K-SERIES.8 INDUKTSIOON + GAAS PLIIDIPLAADID		Hind km.-ga
 KIG9850.OSR	SILD funktsioon - paremad tsoonid ühildatavad. 9 otseteed + peakoka funktsioon. Liugjuhtimine, 10 võimsusastet, taimer automaatse väljalülitusega, <i>STOP-and-GO</i>, jääksoojuse indikaator, puhkuse režiim. Kahekordne messingist 6kW WOK-põleti malmist pannitugedega. 4 induktsioontsooni: 2 x 228 x 200mm / 1750W (2000W <i>boost</i> -iga), Ø215mm / 1700W (2100W <i>boost</i> -iga), Ø150mm / 1200W (1200W <i>boost</i> -iga). Välismõõdud: L 900 x S 510 x K 53mm. Nišš: L 860 x S 490mm. Tööpinda uputatav.	1719
 KIG6850.OSR	SILD funktsioon - paremad tsoonid ühildatavad. 7 otseteed + peakoka funktsioon. Liugjuhtimine ja pöördnupuga gaas, 10 võimsusastet, taimer automaatse väljalülitusega, <i>STOP-and-GO</i>, jääksoojuse indikaator, puhkuse režiim. Kahekordne messingist 6kW WOK-põleti malmist pannitugedega. 2 induktsioontsooni: 255 x 200mm / 1750W (2000W <i>boost</i> -iga). Välismõõdud: L 600 x S 510 x K 53mm. Nišš: L 560 x S 490mm. Tööpinda uputatav.	1295
K-SERIES.8 GAAS PLIIDIPLAADID		Hind km.-ga
 KG9850.OSE	Esipaneel: klaasiga kaetud tumehall harjatud teras. Professionaalsed laia pinnaga malmrestid ja messingviimistlusega põletid. Juhtimine roostevabast terasest mustade pöördnuppudega. Must emailitud põleti kork. 5 põletit: 4,2kW kahekordne WOK-põleti, 2,8 kWkiirpõleti, 1,75kW tavapõleti, 1,40kW tavapõleti, 1,0kW väike põleti. Välismõõdud: L 900 x S 510 x K 53mm. Nišš: L 850 x S 480mm. Ülevalt paigaldatav.	1449
 KG7850.OSE	Esipaneel: klaasiga kaetud tumehall harjatud teras. Professionaalsed laia pinnaga malmrestid ja messingviimistlusega põletid. Juhtimine roostevabast terasest mustade pöördnuppudega. Must emailitud põleti kork. 5 põletit: 4,2kW kahekordne WOK-põleti, 2,8kW kiirpõleti, 1,75kW tavapõleti, 1,40kW tavapõleti, 1,0kW väike põleti. Välismõõdud: L 750 x S 510 x K 53mm. Nišš: L 645 x S 480mm. Ülevalt paigaldatav.	1309

 KG6850.0SE	Esipaneel: klaasiga kaetud tumehall harjatud teras. Professionaalsed laia pinnaga malmrestid ja messingviimistlusega põletid. Juhtimine roostevabast terasest mustade pöördnuppudega. Must emailitud põleti kork. 4 põletit: 2,8kW kiirpõleti, 1,75kW tavapõleti, 1,40kW tavapõleti, 1,0kW väike põleti. Välismõõdud: L 600 x S 510 x K 53mm. Nišš: L 570 x S 480mm. Ülevalt paigaldatav.	985
 KG6853.0SE	Esipaneel: klaasiga kaetud tumehall harjatud teras. Professionaalsed laia pinnaga malmrestid ja messingviimistlusega põletid. Juhtimine roostevabast terasest mustade pöördnuppudega. Must emailitud põleti kork. 3 põletit: 4,2kW kahekordne WOK-põleti, 2,8kW kiirpõleti, 1,40kW tavapõleti. Välismõõdud: L 600 x S 510 x K 53mm. Nišš: L 570 x S 480mm. Ülevalt paigaldatav.	985
 VKG3850.0SE	Esipaneel: klaasiga kaetud tumehall harjatud teras. Professionaalsed laia pinnaga malmrestid ja messingviimistlusega põletid. Juhtimine roostevabast terasest mustade pöördnuppudega. Must emailitud põleti kork. 2 põletit: 2,8kW kiirpõleti, 1,75kW tavapõleti. Välismõõdud: L 380 x S 510 x K 53mm. Nišš: L 366 x S 480mm. Ülevalt paigaldatav.	839
 VKGW3850.0SE	8kW kahekordne WOK-põleti. Esipaneel: klaasiga kaetud tumehall harjatud teras. Malmist pannitoed ja messingviimistlusega põleti. Juhtimine roostevabast terasest mustade pöördnuppudega. Must emailitud põleti kork. Välismõõdud: L 380 x S 510 x K 53mm. Nišš: L 366 x S 480mm. Ülevalt paigaldatav.	809
 GWS3811.0ED	Gaasiwok. Pöördnupp, malmrestid, leegikontroll, wok 5,5kW, L 30 x S 52 x K 5cm. Uputatav tööpinna sisse või paigaldatav tööpinna peale. VARIO sarja liistud (ette ja taha) eraldi kaasas.	1015
 GKS3820.0ED	Gaas. Pöördnupud, malmrestid, leegikontroll, 1 x tugev 3,8kW, 1 x toetav 1,7kW, koguvõimsus 5,5kW, L 30 x S 52 x K 5cm. Uputatav tööpinna sisse või paigaldatav tööpinna peale. VARIO sarja liistud (ette ja taha) eraldi kaasas.	915
K-SERIES.8 ÕHUPUHASTAJAD		
 VKM1820.0SR	Õhupuhaсти tööpinna pliidiplaatide vahele. Mootor, 4 kiirust, metallfiltrid, viitstopp, tõmbevõimsus 551m³/h, müratase 31-70dB, tööpinna uputatav. L 138 x S 518 mm. Uputatav tööpinna sisse liistudeta või tööpinna peale roostevaba terasest liistudega (liistud kaasas). Paigaldatav ka gaasiplaatide GKS3820.0 või GWS3811.0 kõrvale. Vajalik lisavarustusena gaasileegi kaitsekilp ZKM8003 hind 99.- km.-ga.	2 429
 DD9840.0S	Tõusev, valgustusega. Mootoriga. Viimsitlus: klaas ja roostevaba teras, sensorjuhtimine, tõmbevõimsus 669m³/h, müratase: 47/66dB (min/max). Tööpinna LED valgustus, viitstopp, filtri määrduvuse indikaator, 5 kiirust, metallfiltrid. Mootorit on võimalik paigaldada kere ette või taha. Väljalasketoru läbimõõt 150 mm, Mõõdud: L 88x K 72-102x S 34cm.	3039

 LB6650.1E	Kappi integreeritav õhupuhastaja. Perimeeter väljatõmme, puutetundlik juhtimine, 4 kiirust, max tõmbevõimsus 816m³/h, max müratase 63dB, LED-valgustid, viitstopp, metallist rasvafiltrid. Viimistlus: harjatud roostevaba teras. Seadme täismõõtmed: L 532 x S 284 x K 370 mm, lõige: L 498 x S 260 mm. Väljalasketoru läbimõõt 150 mm.	645
 LB8650.1E	Kappi integreeritav õhupuhastaja. Perimeeter väljatõmme, puutetundlik juhtimine, 4 kiirust, max tõmbevõimsus 816m³/h, max müratase 63dB, LED-valgustid, viitstopp, metallist rasvafiltrid. Viimistlus: harjatud roostevaba teras. Seadme täismõõtmed: L 712 x S 284 x K 370 mm, lõige: L 678 x S 260 mm. Väljalasketoru läbimõõt 150 mm.	735
Vali õhupuhastajatele DW9880 juurde sobivad liistud:		Hind km.-ga
DK9881	Harjatud roostevaba teras	49
DK9882	Kroomitud must	135
DK9883	Kroomitud roostevaba teras	115
DK9884	Kuldne	155
DK9885	Sametine must	55
DK98817	Vaskne	155
Vali õhupuhastaja DW3800.0 ja DI3800.0 juurde sobivad liistud:		
DK3801	Roostevaba teras	45
DK3802	Must kroom	129
DK3803	Läikiv kroom	125
DK3804	Kuldne	165
DK3805	Sametine must	75
DK3807	Vask	165
 DI3800.0S	Õhupuhastaja saarele, siseringlus, kaugjuhtimispult, tõmbevõimsus 771 m³/h, müratase 50-72dB, LED valgustid, viitstopp, 8 kiirust, metallfiltrid, mõõdud: L 35 x S 35 x K 60-215cm, roostevaba terasest lae kinnitus, kõrgus reguleeritav. Viimistlus liistudeta, vali juurde sobiv liistud (vajalik 2 kompl.). Värv: must klaas.	1 615
 DI3800.0W	Õhupuhastaja saarele, siseringlus, kaugjuhtimispult, tõmbevõimsus 771 m³/h, müratase 50-72dB, LED valgustid, viitstopp, 8 kiirust, metallfiltrid, mõõdud: L 35 x S 35 x K 60-215cm, roostevaba terasest lae kinnitus, kõrgus reguleeritav. Viimistlus liistudeta, vali juurde sobiv liistud (vajalik 2 kompl.). Värv: valge klaas.	1 599
K-SERIES.5 ÕHUPUHASTAJAD		Hind km.-ga
 DEF9550.0E	Teleskoop, juhtimine külje pealt, tõmbevõimsus 647m³/h, müratase 46-67dB, LED valgustid 2X3W, Üks mootor, 3 kiirust, metallfiltrid, väljalasketoru läbimõõt 150 mm, mõõdud: L 90 x S 30-45 x K 40cm, lõige: L 90 x S 30cm, Roostevaba teras	709

 DEF6550.OE	Teleskoop, juhtimine külje pealt, tõmbevõimsus 647m³/h, müratase 46-67dB, LED valgustid 2X3W, Üks mootor, 3 kiirust, metallfiltrid, väljalasketoru läbimõõt 150 mm, mõõdud: L 60 x S 30-45 x K 40cm, löige: L 60 x S 30cm, Roostevaba teras	659
 DW9500.OS	Seinale. Tõmbevõimsus 764m³/h, sensorjuhtimine, müratase 38-59dB, LED valgustid 1X7W, 4 kiirust,viitstopp, metallfilter, määrduvuse indikaator. Reguleeritav kõrgus. Väljalasketoru läbimõõt 150 mm, L 90 x S 48 x K 63-95cm. Värv: must.	1 419
 DW8540.OS	Seinale. Tõmbevõimsus 570m³/h, sensorjuhtimine, müratase 67dB, LED valgustid 2x2W, 4000 Kelvin, 4 kiirust, viitstopp, metallfilter, määrduvuse indikaator. Reguleeritav kõrgus. Väljalasketoru läbimõõt 150 mm, L 80 x S 23 x K 45cm. Värv: must.	1 525
 DEL9550.OE	Kappi integreeritav roostevabast terasest õhupuhastaja. Perimeeter väljatõmme, sensorjuhtimine, LED-valgustus 4000-4500K, 4 kiirust, metallfilter, viitstopp. Tõmbevõimsus max. 760m³/h. Müratase max. 68dB. Mõõdud: L 836 x S 284 x K 282 mm. Integreerimise mõõdud: L 802 x S 260 mm. Väljalasketoru ühendus Ø150 mm. Energiaklass A+.	889
 DEL8550.OE	Kappi integreeritav roostevabast terasest õhupuhastaja. Perimeeter väljatõmme, sensorjuhtimine, LED-valgustus 4000-4500K, 4 kiirust, metallfilter, viitstopp. Tõmbevõimsus max. 760m³/h. Müratase max. 68dB. Mõõdud: L 712 x S 284 x K 282 mm. Integreerimise mõõdud: L 678 x S 260 mm. Väljalasketoru ühendus Ø150 mm. Energiaklass A+.	839
 DEL8550.0W	Kappi integreeritav õhupuhastaja. Viimistlus: roostevaba teras ja valge klaas. Perimeeter väljatõmme, sensorjuhtimine, LED-valgustus 4000-4500K, 4 kiirust, metallfilter, viitstopp. Tõmbevõimsus max. 760m³/h. Müratase max. 68dB. Mõõdud: L 712 x S 284 x K 282 mm. Integreerimise mõõdud: L 678 x S 260 mm. Väljalasketoru ühendus Ø150 mm. Energiaklass A+.	865
 DEL6550.OE	Kappi integreeritav roostevabast terasest õhupuhastaja. Perimeeter väljatõmme, sensorjuhtimine, LED-valgustus 4000-4500K, 4 kiirust, metallfilter, viitstopp. Tõmbevõimsus max. 760m³/h. Müratase max. 68dB. Mõõdud: L 532 x S 284 x K 282 mm. Integreerimise mõõdud: L 498 x S 260 mm. Väljalasketoru ühendus Ø150 mm. Energiaklass A+.	789
 DEL6550.0W	Kappi integreeritav õhupuhastaja. Viimistlus: roostevaba teras ja valge klaas. Perimeeter väljatõmme, sensorjuhtimine, LED-valgustus 4000-4500K, 4 kiirust, metallfilter, viitstopp. Tõmbevõimsus max. 760m³/h. Müratase max. 68dB. Mõõdud: L 532 x S 284 x K 282 mm. Integreerimise mõõdud: L 498 x S 260 mm. Väljalasketoru ühendus Ø150 mm. Energiaklass A+.	805


K-SERIES.3 ÕHUPUHASTAJAD		Hind km.-ga
 DW9340.0E	Seinale. Tõmbevõimsus 700m³/h, sensorjuhtimine, müratase 52-69dB, LED valgustid 2X1W, 3000 Kelvin, 4 kiirust, metallfilter, määrduvuse indikaator, viitstopp, väljalasketoru läbimõõt 150 mm, L 90 S 46 x K 73-100cm. Roostevabast terasest.	669
 DW6340.0E	Seinale. Tõmbevõimsus 700m³/h, sensorjuhtimine, müratase 52-69dB, LED valgustid 2X1W, 3000 Kelvin, 4 kiirust, metallfilter, määrduvuse indikaator, viitstopp, väljalasketoru läbimõõt 150 mm, L 60 S 46 x K 73-100cm. Roostevabast terasest.	589
 DW9350.0E	Seinale. Tõmbevõimsus 740m³/h, push-up nuppudega, müratase 54-68dB, LED valgustid 1X7W, 4 kiirust, metallfilter, määrduvuse indikaator, viitstopp, reguleeritav kõrgus. Väljalasketoru läbimõõt 150 mm, L 90 S 48 x K 62,5-95,5cm. Roostevabast terasest.	1 075
K-SERIES.3 ÕHUPUHASTAJAD		Hind km.-ga
 DEF6300.0E	Teleskoop, juhtimine külje peal, tõmbevõimsus 388m³/h, müratase 43-64 dB, LED 2x15W, 3 kiirust, 2 mootorit, metallfiltrid, väljalasketoru läbimõõt 125 mm, mõõdud L 60 x S 30-49 x K 45cm, lõige: L 60 x S 30cm, esipaneelita	379
EDL12750.BGE	Lakke. Tõmbevõimsus 625m³/h, müratase 36-58 dB, 4 LED valgustit, 3 + 1 intensiivkiirus, kaugjuhtimispult, viitstopp, filtri määrduvuse indikaator, metallfiltrid, väljalasketoru läbimõõt 150 mm, mõõdud: L 120 x S 60 x K 40cm, lõige: L 118 x S 58cm. Must klaas /roostevaba teras	2429
EDL12750.E	Lakke. Tõmbevõimsus 625m³/h, müratase 36-58 dB, 4 LED valgustit, 3 + 1 intensiivkiirus, kaugjuhtimispult, viitstopp, filtri määrduvuse indikaator, metallfiltrid, väljalasketoru läbimõõt 150 mm, mõõdud: L 120 x S 60 x K 40cm, lõige: L 118 x S 58cm. Roostevaba teras	2429
KD9550.1GE	Seinale. Tõmbevõimsus 807m³/h, sensorjuhtimine, müratase 56-68dB, ekraan kellaja ja võimsuse näiduga, LED valgustid 2X3W, 4 kiirust, metallfilter, määrduvuse indikaator, viitstopp, väljalasketoru läbimõõt 150 mm, L 90 S 50 x K50-110cm. Ülemine ja alumine klaaskate - must.	1 409
K-SERIES.1 ÕHUPUHASTAJAD		Hind km.-ga
 DEL5100.0S	Integreeritav, juhtimine nuppudega, tõmbevõimsus 329m³/h, müratase 62-69dB, LED valgustid 1X5W, 3 kiirust, metallfilter, väljalasketoru läbimõõt 125 mm, mõõdud: L 55 x S 29 x K 17,5cm, lõige: L 51,5 x S 27,5cm, Must klaas	305
PlasmaMade filtrid õhupuhastajatele		
 ZD8000	PlasmaMade filter siseringlusega õhupuhastitesse. Plasma tehnoloogial põhinev filter, mis puhastab õhu ja eemaldab bakterid, viirused ning rasva. Isepuhastuv, säästlik, sertifitseeritud tehnoloogia. Kestab kuni 15a. Sobib mudelitele: IKD9550.1; IKD12780.0; IKD9780.0; IKD9480.0; DW9800.0; DW8300.0; KD9550.1; DW9500.0; DW9350.0; KD9210.2; KD6210.2; DW9100.0; DW7100	1 145


 ZD8001	PlasmaMade filter siseringlusega õhupuhastitesse. Plasma tehnoloogial põhinev filter, mis puhastab õhu ja eemaldab bakterid, viirused ning rasva. Isepuhastuv, säästlik, sertifitseeritud tehnoloogia. Kestab kuni 15a. Sobib mudelitele: DD9800.0; EDL12750.1; EDL9750.1; DEF9800.0; DEF6800.0; EPID9450.0; EPID6450.0; DEF6300.0; LB8650.1; LB6650.1	1 299
K-SERIES.8 NÕUDEPESUMASINAD		Hind km.-ga
 G6805.1v	Integreeritav nõudepesumasin. Ukse kõrgus max 76cm. 15 komplekti (koos söögiriistade sahtliga), 8 programmi. Erifunktsioonid: Intensiivne puhastus, IonClean, Half load, Ekspress system. LED displei. Juhtimine nuppudega. LED valgustus masinas. Elektrooniline viivitusega käivitamise taimer 1-24 h. Soola- ja loputusvahendite elektrooniline kuvar. Beam on floor - akustiline ja optiline signaal programmi lõpus, valguskiir põrandal. Täielikult pikendatav, kõrgusega reguleeritav ülemine sahtel. Masina sisemus roostevabast terasest. Tehniliselt sobiv kõrgendatud paigaldamiseks. Flexi hinge. STOPP – funktsioon, Aquatronic, Aquasensor duo, Glass Care System. Elektriühendus 2,1 kW. Müratase 40dB. Energiatarbimine aastas 241 kWh, loputussükli kohta 0,84 kWh. Veetarbimine aastas 2 772 liitrit, loputussükli kohta 9,9 liitrit. Energiaklass: D. Seadme mõõtmed L x K x S 598 x 818 - 868 x 550 mm. Sokkel 60-140mm	1 375
K-SERIES.5 NÕUDEPESUMASINAD		Hind km.-ga
 GX6500.0v	Integreeritav nõudepesumasin. XL. Ukse kõrgus max 80 cm. 15 komplekti (koos söögiriistade sahtliga), 9 programmi. Erifunktsioonid: Intensiivne puhastus, intensiivne loputus, 1/2 pesu, Ekspress system. Juhtimine nuppudega. Elektrooniline viivitusega käivitamise taimer 1 - 24 h. Soola- ja loputusvahendite elektrooniline kuvar. Akustiline ja optiline signaal programmi lõpus, Beam on floor - valguskiir põrandal. Roostevabast terasest sisemus. Tehniliselt sobiv kõrgendatud paigaldamiseks. STOPP – funktsioon. Aquasensor duo, Glass Care System - süsteem kaitseb klaase kiire temperatuuri muutusest põhjustatud ohtude eest. Flex Hinge - paindlikud hinged. Elektriühendus 2,1 kW. Müratase 43dB. Energiatarbimine aastas 270 kWh, loputussükli kohta 0,94 kWh. Veetarbimine aastas 2 660 liitrit, loputussükli kohta 9,5 liitrit. Energiaklass E. Seadme mõõtmed L x K x S 598 x 861 - 911 x 550 mm. Sokkel 60-140mm.	1 269

 G6500.0v	Integreeritav nõudepesumasin. Ukse kõrgus max 76cm. 15 komplekti (koos söögiriistade sahtliga), 9 programmi. Erifunktsioonid: Intensiivne puhastus, intensiivne loputus, 1/2 pesu, Ekspress system. Juhtimine nuppudega. Elektrooniline viivitusega käivitamise taimer 1-24 h. Soola- ja loputusvahendite elektrooniline kuvar. Akustiline ja optiline signaal programmi lõpus, Beam on floor - valguskiir põrandal. Automaatne ukse avanemine programmi lõppedes. Täielikult pikendatav kõrgusega reguleeritav ülemine sahtel. Masina sisemus roostevaba terasest. Tehniliselt sobiv kõrgendatud paigaldamiseks. STOPP – funktsioon. Aquatronic, Aquasensor duo, Glass Care System - süsteem kaitsem klaase kiire temperatuuri muutusest põhjustatud ohtude eest. Flex Hinge - paindlikud hinged. Elektriühendus 2,1 kW. Müratase 43dB. Energiatarbimine aastas 270 kWh, loputussükli kohta 0,94 kWh. Veetarbimine aastas 2 660 liitrit, loputussükli kohta 9,5 liitrit. Energiaklass: E. Seadme mõõtmed L x K x S. 598 x 818-868 x 550 mm. Sokkel 60-140mm	1 145
K-SERIES.3 NÕUDEPESUMASINAD		Hind km.-ga
 G6300.0v	Integreeritav nõudepesumasin. Ukse kõrgus max 71,7 cm. 15 komplekti (koos söögiriistade sahtliga), 7 programmi. Erifunktsioonid: Intensiivne puhastus, intensiivne loputus, 1/2 pesu, Ekspress system. Juhtimine nuppudega. Elektrooniline viivitusega käivitamise taimer 1-24 h. Soola- ja loputusvahendite elektrooniline kuvar. Akustiline signaal programmi lõpus. Beam on floor - valguskiir põrandal. Reguleeritava kõrgusega ülemine sahtel. Masina sisemus roostevabast terasest. Tehniliselt sobiv kõrgendatud paigaldamiseks. STOPP – funktsioon. Aquatronic, Aquasensor duo. Elektriühendus 2,1 kW. Müratase 46dB. Energiatarbimine aastas 270 kWh, loputussükli kohta 0,9 kWh. Loputussükli kohta 9,5 liitrit. Energiaklass: A++. Seadme mõõdud L x K x S 598 x 818 - 868 x 550 mm. Sokkel 100-150mm	939
 G4800.1v	Integreeritav nõudepesumasin. Mahutab 10 nõudekomplekti (koos söögiriistade sahtliga), 9 programmi. Erifunktsioonid: Intensiivne puhastus, intensiivne loputus, 1/2 pesu, kiirpesu. STOPP-funktsioon, Glass Care System . LED-valgustid masinas. Elektrooniline nuppudega juhtimine. Viivitusega käivitamise taimer 1-24 h. Soola- ja loputusvahendite kuvar. Akustiline signaal programmi lõpus. Automaatne ukse avanemine programmi lõppedes. Reguleeritava kõrgusega ülemine sahtel. Sisemus roostevabast terasest. Tehniliselt sobiv kõrgendatud paigaldamiseks. Elektriühendus 2,1 kW. Müratase 45dB. Energiatarbimine 100 pesu puhul 59 kWh, veekulu (ECO) 8,9 liitrit. Energiaklass: C. Seadme mõõtmed: L 448 x K 818 - 868 x S 550 mm. Mööblipaneeliga kaetav.	1 069
ZW1000	Pesumasin ja kuivati ühendusliist	305


K-SERIES.8 INTEGREERITAVAD KÜLMIKUD		Hind km.-ga
 FKF8800.1i	Jahekapp. Energiaklass E, üldmaht 275l, sh jahekapp 200l, 0°C tsoon 75l, elektrooniline juhtimine, LED valgustus, automaatne sulatus, müratase 37dB, õhuringlus, uks uksele kinnitus, käelisus muudetav. Mõõdud: K 1768 x L 556 x S 549mm	1 929
 FK8840.1i	Integreeritav jahekapp. ActiveBlueLight – sinine valgustus laseb puu-ja köögiviljadel jätkata fotosünteesimist, tulemusena säilivad nad kauem. ÖkoFresh+ jahutustsoon - temperatuur on madalam kui ülejäänud jahekambris ja reguleeritav niiskustase. 2 läbipaistvat sahtlit ja 5 riulit, LED-valgustus, akustiline alarm, sulatusrežiim, puhkuserežiim, kroomitud pudeliriil, digitaalne temperatuurinäidik ja sensorjuhtimine. Maht 309L. Müratase: 36dB. Energiaklass: E. Seadme mõõtmed: L 540 x K 1775 x S 545 mm. Nišš: L 560 x K 1788 x S 555 mm. Uks uksele kinnitus. Ukse käelisus muudetav.	1 625
 FG8840.1i	Integreeritav sügavkülmik. NoFrost tehnoloogia – sügavkülmik ei tekita üleliigset jääd ja härmatist. FastFreezing – tagab sujuvalt kiire külmutamise. 6 läbipaistvat sahtlit ja 2 riulit, akustiline alarm, digitaalne temperatuurinäidik ja sensorjuhtimine. Maht 204L. Müratase: 39dB. Energiaklass: E. Seadme mõõtmed: L 540 x K 1775 x S 545 mm. Nišš: L 560 x K 1788 x S 555 mm. Uks uksele kinnitus. Ukse käelisus muudetav.	1 875
 FKGF8851.0i	Integreeritav jahekapp sügavkülmaga. 0°C sahtel – hoiab toidu värskena kuni 3x kauem. NoFrost tehnoloogia – sügavkülmik ei tekita üleliigset jääd ja härmatist. FastFreezing – tagab sujuvalt kiire külmutamise. Reguleeritavad riulid ja ukseahklid, läbipaistvad sahtlid nii sügavkülmikus kui ka jaheosas, LED-valgustus, akustiline alarm, sulatusrežiim, ökorežiim, digitaalne temperatuurinäidik ja sensorjuhtimine. 3 temperatuuritsooni: külmik 151L, 0°C sahtel 26L, sügavkülmik 67L. Müratase: 41dB. Energiaklass: E. Seadme mõõtmed: L 540 x K 1769 x S 550 mm. Nišš: L 562 x K 1771 x S 560 mm. Uks uksele kinnitus. Ukse käelisus muudetav.	1 639
 FKGF8860.0i	Integreeritav jahekapp sügavkülmaga. ActiveBlueLight – sinine valgustus laseb puu-ja köögiviljadel jätkata fotosünteesimist, tulemusena säilivad nad kauem. ÖkoFresh+ jahutustsoon - temperatuur on madalam kui ülejäänud jahekambris ja reguleeritav niiskustase. NoFrost tehnoloogia – sügavkülmik ei tekita üleliigset jääd ja härmatist. FastFreezing – tagab sujuvalt kiire külmutamise. Reguleeritavad riulid ja ukseahklid, LED-valgustus, kroomitud pudeliriil, akustiline alarm, sulatusrežiim, ökorežiim, digitaalne temperatuurinäidik ja sensorjuhtimine. 2 temperatuuritsooni: külmik 185L, sügavkülmik 69L. Müratase: 38dB. Energiaklass: E. Seadme mõõtmed: L 540 x K 1775 x S 545 mm. Nišš: L 560 x K 1788 x S 555 mm. Uks uksele kinnitus. Ukse käelisus muudetav.	2 029

 FKG9850.0i	Integreeritav jahekapp sügavkülmaga. 0°C sahtel – hoiab toidu värskena kuni 3x kauem. NoFrost tehnoloogia – sügavkülmik ei tekita üleliigset jääd ja härmatist. FastFreezing – tagab sujuvalt kiire külmutamise. Reguleeritavad riiulid ja ukseahklid, läbipaistvad sahtlid nii sügavkülmikus kui ka jaheosas, LED-tagapaneel, akustiline alarm, sulatusrežiim, ökorežiim, digitaalne temperatuurinäidik ja sensorjuhtimine. 3 temperatuuritsooni: külmik 174L, 0°C sahtel 26L, sügavkülmik 67L. Müratase: 41dB. Energiaklass: E. Seadme mõõtmed: L 540 x K 1937 x S 550 mm. Nišš: L 560 x K 1942 x S 560 mm. Uks uksele kinnitus. Ukse käeliskus muudetav.	1 719
 FKG9855.0i	Integreeritav jahekapp sügavkülmaga. 0°C sahtel – hoiab toidu värskena kuni 3x kauem. NoFrost tehnoloogia – sügavkülmik ei tekita üleliigset jääd ja härmatist. FastFreezing – tagab sujuvalt kiire külmutamise. Reguleeritavad riiulid ja ukseahklid, läbipaistvad sahtlid nii sügavkülmikus kui ka jaheosas, LED-tagapaneel, akustiline alarm, sulatusrežiim, ökorežiim, digitaalne temperatuurinäidik ja sensorjuhtimine. 3 temperatuuritsooni: külmik 222L, 0°C sahtel 35L, sügavkülmik 84L. Müratase: 41dB. Energiaklass: E. Seadme mõõtmed: L 690 x K 1937 x S 550 mm. Nišš: L 712 x K 1942 x S 560 mm. Uks uksele kinnitus. Ukse käeliskus muudetav.	2 515
K-SERIES.5 INTEGREERITAVAD KÜLMIKUD		Hind km.-ga
 FKG8540.0i	Integreeritav jahekapp sügavkülmaga. ActiveBlueLight – sinine valgustus laseb puu-ja köögiviljadel jätkata fotosünteesimist, tulemusena säilivad nad kauem. NoFrost tehnoloogia – sügavkülmik ei tekita üleliigset jääd ja härmatist. FastFreezing – tagab sujuvalt kiire külmutamise. Reguleeritavad riiulid ja ukseahklid, LED-valgustus, kroomitud pudeliriiul, akustiline alarm, sulatusrežiim, digitaalne temperatuurinäidik ja sensorjuhtimine. 2 temperatuuritsooni: külmik 193L, sügavkülmik 69L. Müratase: 38dB. Energiaklass: E. Seadme mõõtmed: L 540 x K 1775 x S 545 mm. Nišš: L 560 x K 1788 x S 555 mm. Uks uksele kinnitus. Ukse käeliskus muudetav.	1 649
 FKU1500.1i	Jahekapp tööpinna alla. Energiaklass F, üldmaht 133l, automaatne sulatus, müratase 36dB, uks uksele kinnitus, käeliskus muudetav. Mõõdud: K 818 x L 597 x S 545 mm	955
 FK2540.0i	Jahekapp. Energia E, läbipaistvad sahtlid, maht 126l, elektrooniline juhtimine, müratase 29dB, uks uksele kinnitus. Mõõdud K 540x L 866 x S 548mm.	709
 FKU1500.0i	Jahekapp tööpinna alla. Energiaklass A++, üldmaht 133l, automaatne sulatus, müratase 36dB, uks uksele kinnitus, käeliskus muudetav. Mõõdud: K 818 x L 597 x S 545 mm	915

K-SERIES.3 INTEGREERITAVAD KÜLMIKUD		Hind km.-ga
 FKG8340.0i	Integreeritav jahekapp sügavkülmaga. <i>FastCooling</i> – tagab sujuvalt kiire jahutamine. Reguleeritavad riiulid ja ukseaheldid, LED-valgustus, kroomitud pudeliriiul, akustiline alarm, sulatusrežiim, digitaalne temperatuurinäidik ja sensorjuhtimine. 2 temperatuuritsooni: külmik 193L, sügavkülmik 78L. Müratase: 35dB. Energiaklass: E. Seadme mõõtmed: L 540 x K 1775 x S 545 mm. Nišš: L 560 x K 1788 x S 555 mm. Maksimum ukseavurk 90°. Ukse kinnitus siinidel. Ukse käelikus muudetav.	1 209
K-SERIES.8 VEINIKÜLMIKUD		Hind km.-ga
Vali veinikülmikule juurde sobiv käepide		
DK8801	Roostevaba teras	95
DK8802	Must kroom	140
DK8803	Läikiv kroom	140
DK8804	Kuldne	240
DK8805	Sametine must	80
DK8807	Vask	140
 FWKU1531.0S	Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Mahutavus: 17 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED-valgustus, temperatuuri näidik. 2 tsooni: ülemine tsoon 5-12°C, alumine 12-20°C. 5 puidust väljatõmmatavat ja eemaldatavat riiulit, veepaak niiskuse hoidmiseks. UV-kaitse klaasil, automaatne sulatus. Müratase: 38dB. Energiaklass: F. Mõõdud: L 295 x K 815-885 x S 570 mm. Nišš: L 300 x K min.820 x S 575 mm. Süvistatud käepide. Ukse käelikus muudetav.	1549
 FWK6862.0S	Püstakusse integreeritav veinikülmik. Mahutavus: 30 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED-valgustus, temperatuuri näidik. 2 tsooni: ülemine tsoon 5-12°C, alumine 12-20°C. 3 puidust väljatõmmatavat riiulit, veepaak niiskuse hoidmiseks. UV-kaitse klaasil, automaatne sulatus. Müratase: 38dB. Energiaklass: F. Mõõdud: L 590 x K 595 x S 560 mm. Nišš: L 550 x K 590 x S 550 mm. Süvistatud käepide. Käepidemeta, uks avaneb puudutusega.	2389
 FWKU1800.0S	Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Energiaklass G, mahutavus 44 pdl, elektrooniline juhtimine, LED-valgustus ON/OFF, 2 tsooni: ülemine tsoon 5-12°C, alumine 12-20°C, müratase 42dB, 5 puidust riiulit, veepaak niiskuse hoidmiseks, UV-kaitse klaasil, automaatne sulatus, ventilatsioonireist eemaldatav. K 820-890 x L 595 x S 570 mm. Nišš K 820-890 x L 600 x S 575 mm. Vali juurde käepide (pildil + DK8801). Ukse käelikus muudetav.	2 389
 FWKU1851.0S	Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Mahutavus: 46 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED-valgustus, temperatuuri näidik. 2 tsooni: 5-20°C. 5 puidust väljatõmmatavat ja eemaldatavat riiulit, veepaak niiskuse hoidmiseks. UV-kaitse klaasil, automaatne sulatus. Müratase: 38dB. Energiaklass: F. Mõõdud: L 595 x K 815-885 x S 570 mm. Nišš: L 600 x K min.820 x S 575 mm. Süvistatud käepide. Ukse käelikus muudetav.	2 429

 FWK2800.0S	Püstakusse integreeritav veinikülmik. Energiaklass G, mahutavus 52 pdl, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, 2 tsooni 5-18°C, müratase 41dB, 4 puidust riulit +1 puidust riilu 45 °, veepaak niiskuse hoidmiseks, UV-kaitse klaasil, automaatne sulatus. K 887 x L 594 x S 555 mm. Nišš K 878 x L 560 x S 550 mm. Vali juurde käepide (pildil + DK8801). Ukse käeliskus muudetav.	2 185
 FWK2852.0S	Püstakusse integreeritav veinikülmik. Mahutavus: 52 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED-valgustus, temperatuuri näidik. 2 tsooni: 5-18°C, alumine tsoon ei tohi olla külmem kui ülemine. 4 puidust väljatõmmatavat ja eemaldatavat riulit + 1 45° puidust esitusriul, veepaak niiskuse hoidmiseks. UV-kaitse klaasil, automaatne sulatus. Müratase: 38dB. Energiaklass: G. Mõõdud: L 594 x K 887 x S 555 mm. Nišš: L 560 x K 878 x S 550 mm. Käepidemeta, uks avaneb puudutusega.	2 635
 FWK4800.0S	Püstakusse integreeritav veinikülmik. Energiaklass G. Mahutavus 79 pdl, elektrooniline juhtimine, LED valgustus. 8 eemaldatavat puidust riulit + 1 45 ° puidust riul esitluse jaoks. Must klaasist UV-kaitsega uks. 2 tsooni 5°C - 18°C. Veepaak niiskuse hoidmiseks. Ukse maksimaalne avanemisnurk 90°. müratase 40 dB. K 1230 x L 594 x S 555 mm. Nišš K 1222 x L 560 x S 550mm. Vali juurde käepide (pildil + DK8801). Ukse käeliskus muudetav.	3 049
ERALDISEISVAD KÜLMIKUD		Hind km.-ga
 FKG9860.1S	French Door must jahekapp sügavkülmaga. NoFrost tehnoloogia – sügavkülmik ei tekita üleliigset jääd ja härmatist. MultiAirflow funktsioon – tagab ühtlase temperatuuri kogu külmikus, FastFreezing – tagab sujuvalt kiire külmutamise. Reguleeritavad riulid ja ukseahetlid, läbipaistvad ahetlid nii sügavkülmikus kui ka jaheosas, LED-valgustus, akustiline alarm, sulatusrežiim, digitaalne temperatuurinäidik ja sensorjuhtimine. Integreeritud käepide. 2 temperatuuritsooni: külmik 347L, sügavkülmik 169L. Seadme mõõtmed: L 833 x K 1898 x S 653 mm. Müratase: 35 dB.	2 635
 FKG9803.0E	Side-by-Side. Värvus: roostevaba teras. Energiaklass E. Kääkuubikud, purustatud jaa, jää vesi. Ühendatav veesüsteemiga. Jaheosa ukse luuk. Elektrooniline temperatuurikontroll puutetundlike nuppudega. Jaheosa paremal, jääosa vasakul. Kogumaht 516l, jahekapp 334l, sügavkülmiosa 182l. No Frost sügavkülmis, müratase 41dB, energiatarbimine aastas: 317 kW/h. K 1765 x L 897 x S 761mm.	3 205
 FKG7500.1E	Jahekapp sügavkülmaga. Ukse viimistlus: roostevaba teras. NoFrost tehnoloogia – sügavkülmik ei tekita üleliigset jääd ja härmatist. IonClean – tagab värske ja takistab bakterite koloniseerumist, vähendades sealhulgas lõhnu. MultiAirflow funktsioon – tagab ühtlase temperatuuri kogu külmikus. FastFreezing – tagab sujuvalt kiire külmutamise. Reguleeritavad riulid ja ukseahetlid, läbipaistvad ahetlid nii sügavkülmikus kui ka jaheosas, LED-valgustus, akustiline alarm, sulatusrežiim, digitaalne temperatuurinäidik ja sensorjuhtimine. 2 temperatuuritsooni: külmik 344L, sügavkülmik 137L. Müratase: 41dB. Energiaklass D. Seadme mõõtmed: L 700 x K 1920 x S 712 mm.	2 225

 FKG6500.0E	Jahekapp sügavkülmaga. Ukse viimistlus: roostevaba teras. NoFrost tehnoloogia – sügavkülmik ei tekita üleliigset jääd ja härmatist. FastCooling – tagab sujuvalt kiire jahutamise. Reguleeritavad riiulid ja ukseahklid, läbipaistvad ahklid nii sügavkülmikus kui ka jaheosas, LED-valgustus, sulatusrežiim, digitaalne temperatuurinäidik ja sensorjuhtimine. 2 temperatuuritsooni: külmik 247L, sügavkülmik 83L. Müratase: 43dB. Energiaklass D. Seadme mõõtmed: L 595 x K 2010 x S 635 mm.	1 599
 FKG6800.0E	Jahekapp sügavkülmaga. Ukse viimistlus roostevaba teras. 0°C sahtel – hoiab toidu värskena kuni 3x kauem. NoFrost tehnoloogia – sügavkülmik ei tekita üleliigset jääd ja härmatist. FastFreezing – tagab sujuvalt kiire külmutamise. Reguleeritavad riiulid ja ukseahklid, läbipaistvad ahklid nii sügavkülmikus kui ka jaheosas, LED-valgustus, akustiline alarm, sulatusrežiim, lapselukk, digitaalne temperatuurinäidik ja sensorjuhtimine. 3 temperatuuritsooni: külmik 216L, 0°C sahtel 40L, sügavkülmik 122L. Müratase: 38dB. Energiaklass: D. Seadme mõõtmed: L 595 x K 2010 x S 660 mm.	1 899
 FKG6875.1S	Jahekapp sügavkülmaga. Viimistlus: must roostevaba teras. NoFrost tehnoloogia – sügavkülmik ei tekita üleliigset jääd ja härmatist. IonClean – tagab värskuse ja takistab bakterite koloniseerumist, vähendades sealhulgas lõhnu. MultiAirflow funktsioon – tagab ühtlase temperatuuri kogu külmikus. FastFreezing – tagab sujuvalt kiire külmutamise. Reguleeritavad riiulid ja ukseahklid, läbipaistvad ahklid nii sügavkülmikus kui ka jaheosas, LED-valgustus, akustiline alarm, sulatusrežiim, digitaalne temperatuurinäidik ja sensorjuhtimine. 2 temperatuuritsooni: külmik 230L, sügavkülmik 100L. Müratase: 37dB. Energiaklass: D. Seadme mõõtmed: L 605 x K 1901 x S 681 mm.	1 755
LISAVARUSTUS		Hind km.-ga
 ZB1002	Teleskoopsiin (täisulatus) 1 paar. Ahjudele BP6550, B6550, BP6350, B6350, B6330.	125
ZB1003	Teleskoopsiin (Standard 3/4 ulatus) 1 paar. Ahjudele BP6350, B6350, B6330.	69
ZC1001	Teleskoopsiinid (Standard 3/4 ulatus) 1 paar. Veekindlad. Ahjudele CBD6550, CD6350	105
 145	Pitsakivi ahjudesse. Kaasas ka pitsalabidas. Ahjudele BP6550, B6550, BP6350, B6350, B6330.	109
 ZB8030	Küpsetamise komplekt tavaahjus aurutamiseks. Klaaskaanega. Ahjudele BP6550, B6550, BP6350, B6350, B6330. Pildil koos ZB1005.	199
ZB1005	Toiduvalmistamise GN 1/3 kausid (2tk). ZB8030 pildil.	55
 GN1304	Toiduvalmistamise GN 1/3 kauss, perforreeritud.	35

 GN2304	Toiduvalmistamise GN 2/3 kauss, perforeeritud.	59
 GN8000	Aurutamise nõude adapter.	199
 ZB8031	Malm pann. Sobib induktsioonil pruunistamiseks ja ahju paigutamiseks. Sisaldab teleskoopsiini. Ahjudele BP6550, B6550, BP6350, B6350, B6330.	235
 3710	Roostevabast terasest wok pann , mahutavus 5l.	269
 1114	Teppan Yaki komplekt. Aasia koka nuga, labidas, puhastuskaabits.	99
 FlexiGrill 1303	Grillplaat induktsioonpliididele KI9820.0, KI9810.0, KI9800.0 ja KI8800.0.	265
 ZB1000	Küpsetusplaat.	45
 ZB1001	Sügav küpsetusplaat.	45
 ZK8001	Söefiltri box kapi alla sokli taha. L 425 x S 200 x K 95mm. Ühenduse osa boxi tsentris L 227 x K 95mm. Kataloogis lk 130. Õhupuhastajatele: KMI9850, KMI9800, KMI8500, VKM1820.	419
ZK8004	Söefilter vahetamiseks söefiltri boxis (ZK8001-s).	79
 ZKM8053	Gaasileegi kaitsekilp õhupuhastajale VKM1820.OSR gaasiplaadi kõrvale paigaldamise puhuks.	106