























Hinnakiri 2024








Art.	Kirjeldus	Soov. jaehind km.-ga
KAPPI INTEGREERITAVAD ÕHUPUHASTAJAD		
 SLTC919/52	Kappi integreeritav õhupuhastaja. Tõmbevõimsus 680m³/h , 4 kiirust, 1 x 6,5W LED, viitstopp, max 71dB, eemalduv klaas. 520 x 290 x 350mm . Lõige 498x265mm. Energiaklass A .	569
SLTC919/85	Tõmbevõimsus 772m³/h , 4 kiirust, 1 x 10,5W LED, viitstopp, max 71dB. 850x290x350mm . Lõige 835x265mm. Energiaklass A+ .	609
 SLTC928/60	Kappi integreeritav õhupuhastaja. Otse kappi paigaldatav, ei vaja väljalõikamist. Õhu väljaviik ülesse või taha. Tõmbevõimsus 580m³/h . 4 kiirust. Elektrooniline juhtimine. Viitstopp. 1 x 3,75W dimmerdatav valgustus 2700 - 6500 k°. Max müratase: 70dBA. 6-kihiline alumiiniumfilter. L 598 x S 310-350 x K 485-735 mm . Energiaklass: A . Paigaldamise kõrgus pliidist vähemalt: 65cm.	535
SLTC928/90	Sama, mis eelmine kuid tõmbevõimsus 660m³/h . L 898 x S 310-350 x K 485-735 mm .	609
SLTC928/120	Sama, mis eelmine kuid tõmbevõimsus 660m³/h . L 1198 x S 310-350 x K 485-735 mm .	695
 SL913/52	Kappi integreeritav õhupuhastaja. Tõmbevõimsus 641³/h , 4 kiirust, 1 x 6,5W LED, viitstopp, max 69dB, perimeeter tõmme. 520x283x308mm . Lõige 502x265mm. Valge klaas, valge värvitud raam. Energiaklass A .	535
SL913/78	Tõmbevõimsus 712m³/h , 4 kiirust, 1 x 10,5W LED, viitstopp, max 69dB, perimeeter tõmme. 780x283x308mm . Lõige 764x265mm. Valge klaas, valge värvitud raam. Energiaklass A .	585
 SL921B/52	Tõmbevõimsus 668m³/h , 4 kiirust, 2 x 2,5W LED, viitstopp, taimer, max 69dB, perimeeter tõmme. 520x290x440-720mm . Lõige 500x270mm. Must klaas, must värvitud raam. Energiaklass A .	509
SL921B/78	Tõmbevõimsus 721m³/h , 4 kiirust, 2 x 2,5W LED, viitstopp, taimer, max 69dB, perimeeter tõmme. 780x290x440-720mm . Lõige 760x270mm. Must klaas, must värvitud raam. Energiaklass A .	569
 SL921W/52	Tõmbevõimsus 668m³/h , 4 kiirust, 2 x 2,5W LED, viitstopp, taimer, max 69dB, perimeeter tõmme. 520x290x440-720mm . Lõige 500x270mm. Valge klaas, valge värvitud raam. Energiaklass A .	535
 SM927W/52	Tõmbevõimsus 590m³/h , 4 kiirust, 1 x 3,75W dimmerdatav LED, viitstopp, taimer, max 70dB, perimeeter tõmme. 520x290x291mm . Lõige 505x270mm. Valge klaas, valge värvitud raam. Energiaklass B .	379
SM927W/85	Sama, mis eelmine kuid laius 850mm , tõmbevõimus 619m³/h , 1 x 6W LED.	449

	Tõmbevõimsus 590m³/h , 4 kiirust, 1 x 3,75W dimmerdatav LED, viitstopp, taimer, max 70dB, perimeeter tõmme. 520x290x291mm . Lõige 505x270mm. Must klaas, must värvitud raam. Energiaklass B .	375
SM927B/85	Sama, mis eelmine kuid laius 850mm , tõmbevõimsus 619m³/h , 1 x 6W LED.	439
	Tõmbevõimsus 604m³/h , 3 kiirust, 2 x 2,1W LED, max 70dB, filtri määrduvuse indikaator. 520x290x300mm . Lõige 495x272mm. Tõhus korstna kuju. Energiaklass B .	305
SL900/52	Sama, mis eelmine, kuid tõmbevõimsus 762m³/h , 4 kiirust. Energiaklass A .	359
SM900/70	Tõmbevõimsus 654m³/h , 3 kiirust, 2 x 2,1W LED, max 70dB, filtri määrduvuse indikaator. 700x290mm , K 30cm. Lõige 675x272mm. Tõhus korstna kuju. Energiaklass B .	319
SL900/70	Sama, mis eelmine, kuid tõmbevõimsus 792m³/h , 4 kiirust. Energiaklass A .	369
	Tõmbevõimsus 680m³/h , 4 kiirust, 1 x 6,5W LED, viitstopp, max 71dB. 520x290x350mm . Lõige 498x265mm. Labürint filter. Energiaklass A .	545
SL906L/85	Tõmbevõimsus 743m³/h , 4 kiirust, 1 x 10,5W LED, viitstopp, max 71dB. 850x290mm . Lõige 835x265mm. Labürint filter. Energiaklass A .	585
SL906L/100	Tõmbevõimsus 743m³/h , 4 kiirust, 1 x 15,5W LED, viitstopp, max 71dB. 1000x290mm . Lõige 835x265mm. Labürint filter. Energiaklass A .	609
	Tõmbevõimsus 697m³/h , 4 kiirust, 4 x 2,1W LED, viitstopp, max 69dB, perimeeter tõmme. 700x290x325mm . Lõige 255x649mm. Energiaklass A .	509
SL903PEM/70	Sama, mis eelmine, kuid välise mootori juhtimisega . K 220mm	455
SL903P/90	Tõmbevõimsus 705m³/h , 4 kiirust, 4 x 2,1W LED, viitstopp, max 69dB, perimeeter tõmme. 900x290mm, K 325mm. Lõige 849x255mm. Energiaklass A .	545
SL903PEM/90	Sama, mis SL903P/90, kuid välise mootori juhtimisega . K 20mm	489
ÕHUPUHASTAJAD PLIIDIPLAADIGA ÜHES		
	Induktsioonplaat õhupuhastajaga - mootor kere küljes. Induktsioon: 4 tsooni 184x220mm, funktsioon SILD (mitme tsooni ühendamine), ülekuumenemise kaitse, autostopp, soojas hoidmise funktsioon, paus, booster, koguvõimsus 7,400W, sensojuhtimine, lapselukk, taimer. Tööpinda uputatav. Õhupuhastaja: mootor kere küljes. 4 kiirust, tõmbevõimsus: 645 m³/h , dB63, sensorjuhtimine pliidilt, viitstopp. Must klaas ja rest. Mõõdud:L 780x S 520mm . Energiaklass: A+.	2289
S-DDH6BRH/60	Sama, mis eelmine, kuid L 600mm. Tõmbevõimsus 610m ³ /h. Tsoonid 190 x 210mm.	1675
S-DDH6BRH sisinglus	Sisingluse torustiku komplekt õhupuhastajale S-DDH6BRH	149
S-DDH6BRH AUTOMATIC	Õhupuhasti S-DDH6BRH ja SupernoLight : valgusti andurid tuvastavad õhukvaliteedi muutused kokkamisel ning käivitavad õhupuhasti automaatselt .	2719
	SuperNovaLight lamp lisaks S-DDH6BRH AUTOMATICu kõrvale must, valge.	255








 <p>S-DDH5BRH</p>	<p>Induktsioon: 4 tsooni 184x220mm 2100W, Power 3700W, funktsioon SILD (mitme tsooni ühendamine), ülekuumenemise kaitse, autostopp, soojas hoidmise funktsioon, paus, koguvõimsus 7,4 kW, sensojuhtimine, lapselukk, taimer. Freesitud äär. Õhupuhastaja: 4 kiirust, tõmbevõimsus: 600m³/h, müratase 66dB, sensorjuhtimine pliidilt, taimer. Avaneb 45° ja 90°. Must klaas. Mõõdud: L 900 x S 510mm. Energiaklass: A. Siseringlus võimalik.</p>	<p>2 489</p>
<p>S-DDH5BRH siseringlus</p>	<p>Siseringluse torustiku komplekt õhupuhastajale S-DDH5BRH</p>	<p>149</p>
 <p>S-DDH1EM</p>	<p>Induktsioon: 4 tsooni 184x220mm, funktsioon SILD (mitme tsooni ühendamine), ülekuumenemise kaitse, autostopp, soojas hoidmise funktsioon, paus, koguvõimsus 7,100W (2,1KW, Power 3,7KW), sensojuhtimine, lapselukk, taimer. Freesitud äär. Õhupuhastaja: valgusti 10W, 4 kiirust, sensorjuhtimine pliidilt, viitstopp, perimeeter väljatõmme. Must klaas. Ühendatavad mootorid: S-DD2 (kerele), SEM1, SEM2, SEM7, SEM8, SEM9, SEM10, SEM12. Mõõdud: L 898 x S 510mm. Sobib tööpinnale, mille kõrgus on 25-40mm.</p>	<p>2 939</p>
<p>TÖÖPINNAS ÕHUPUHASTAJAD</p>		
 <p>S-DD16EM</p>	<p>Uputatav must raam L 828 x S 120mm. Välise mootori juhtimisega. Avaneb 45° ja 90°, sensorjuhtimine, 4 kiirust, viitstopp, Energiaklass A. Must klaaspaneel ja raam. Pliidiplaadi taha paigaldatav. Ühendatav mootoritega: SEM1, SEM2, SEM10, SEM12, SEM13. Energiaklass A-C.</p>	<p>905</p>
 <p>S-DD20BRH</p>	<p>Uputatav must klaaspaneel ja -raam L 130 x S 520mm x K 260mm (mootoriga). Sensorjuhtimine, 4 kiirust, viitstopp. Risti tööpinnaga paigaldatav. Energiaklass A. Tõmbevõimsus 680 m³/h, müratase max 66dB.</p>	<p>1169</p>
<p>TÖÖPINNAST TÕUSVAD ÕHUPUHASTAJAD</p>		
 <p>S-DD18EMW/88</p>	<p>Uputatav tööpinna sisse. Valge raam, klaaspaneelid. L 880 x S 120mm. 4 kiirust, sensorjuhtimine, 1x5W LED valgustus. Ühendatavad mootoritega: S-DD2 (kerele), SEM1, SEM2, SEM7, SEM8, SEM10, SEM12. Energiaklass A-C.</p>	<p>1729</p>
 <p>S-DD18EMB/88</p>	<p>Sama, mis eelmine, kuid must klaaspaneel ja raam.</p>	<p>1689</p>
 <p>S-DD11EMW</p>	<p>PUSH UP, uputatav VALGE raam ja paneel. L 810 x S 116mm. 4 kiirust, 2 x 3,9W LED, viitstopp. Ühendatav mootoritega: S-DD2 (kerele), SEM1, SEM2, SEM7, SEM8, SEM10, SEM12. Energiaklass B-C.</p>	<p>865</p>
 <p>S-DD2LEM/58</p>	<p>Uputatav roostevaba paneel ja raam. L 575 x S 120mm. 4 kiirust, 1 x 8W neonvalgusti, viitstopp, perimeeter tõmme. Ühendatavad mootorid: S-DD2 (kerele), SEM1, SEM2, SEM7, SEM8, SEM9, SEM10, SEM12.</p>	<p>1 379</p>
<p>S-DD2LEM/58TC</p>	<p>Sama, mis eelmine, kuid must klaaspaneel, sensrojuhtimine.</p>	<p>1 419</p>
<p>S-DD2LEM/88</p>	<p>Sama mudel, kuid L 875 x S 120mm, 1 x 14W neonvalgus. Roostevaba paneel ja raam.</p>	<p>1 485</p>










 S-DD2LEM/88TC	Uputatav, must klaaspaneel, raam ja esipaneel. L 875 x S 120mm. 4 kiirust, 1 x 14W neonvalgusti, viitstopp, perimeeter tõmme. Ühendatavad mootorid: S-DD2 (kerele), SEM1, SEM2, SEM7, SEM8, SEM9, SEM10, SEM12., kui	1 575
S-DD2LEM/118	Sama mudel, kuid L 1175 x S 120mm, 1 x 21W neonvalgus. Roostevaba paneel ja raam.	1 829
S-DD2LEM/118TC	Sama, mis eelmine, kuid must klaaspaneel, sensrojuhtimine.	1 889
 S-DD2STONE90	Tööpinnamaterjalist paneeliga tõusev õhupuhastaja. Juhtimine puldist: puuetundlik, 4 kiirust, valguslülit, viitstopp. Roostevabast terasest esipaneel, 1x5W neon valgustus. Laius 90 cm , nišš: 100 x 837 mm. Mootorita.	1 615
S-DD2STONE120	Sama, mis eelmine kuid laius 120 cm , nišš: 100 x 1137 mm ja 1x9W neon valgustus.	1 929
TÖÖPINNA ÕHUPUHASTAJATE KEREMOOTOR		
S-DD2	Tööpinna õhupuhastajate kerele. Mudelitele: S-DD2STONE, S-DD2LEM, SDDH1EM, S-DD11EM, S-DD18. Tõmbevõimsus 120 ja 580 mm - 636 m ³ /h - 69dB, 810 mm - 681m ³ /h - 68dB, 880 mm - 757 m ³ /h - 68dB, 1120 mm - 791 m ³ /h - 65dB.	175
LAE-ÕHUPUHASTAJAD		
 SLT980EMW	Laskuv mootorita matt valge laeõhupuhastaja. Juhtimine puldist. Valgusti perimeetris dimmerdatav, soe/külm valgus (2700K to 6500K). Energiaklass A+. 4 võimsusastet. LED 10,5 W. Mõõdud: L 900 x S 520 x K 215mm. Laskub 100mm allapoole. Lõikeava: 890 x 510 x 220mm.	1219
SLT980BRHW	Sama, mis eelmine, kuid BRH mootoriga. Tõmbevõimsus 745 m³/h. Energiaklass A+. Max. 66dB.	1485
 SLT979EMW	Mootorita valge laeõhupuhastaja. Juhtimine puldist või APP-ist (samuti Alexa või Google Home kaudu). Valgustuspaneelid dimmerdatavad, soe/külm valgus (2700K to 6500K). 4 võimsusastet. LED 2 x 5,5 W. Mõõdud: L 1080 x S 680 x K 210mm. Lõikeava: 1050 x 645 x 210mm.	1219
SLT979VW	Sama, mis eelmine, kuid V mootoriga. Tõmbevõimsus 600 m³/h. Energiaklass B. Max. 63dB.	1349
SLT979BRHW	Sama, mis eelmine, kuid BRH mootoriga. Tõmbevõimsus 745 m³/h. Energiaklass A+. Max. 71dB.	1485
 SLT978EML	Mootorita valge lae õhupuhastaja rippuva LED-valgustiga. Juhtimine puldist või APP-ist (samuti Alexa või Google Home kaudu). Valgusti dimmerdatavad LED 26W, 6500K. Energiaklass A. 4 võimsusastet. Mõõdud: L 930 x S 440 x K 200mm. Rippvalgusti max. 1200mm. Lõikeava: 915mm x 425mm.	1245
SLT978VL	Sama, mis eelmine, kuid V mootoriga. Tõmbevõimsus: 580m³/h. Max 64dB. Energiaklass B.	1379
SLT978L-BRH	Sama, mis eelmine, kuid BRH mootoriga. Tõmbevõimsus: 735m³/h. Max 66dB. Energiaklass A+.	1515
 SLT977EML	Mootorita valge lae õhupuhastaja rippuva LED-valgustiga. Juhtimine puldist või APP-ist (samuti Alexa või Google Home kaudu). Valgusti dimmerdatavad LED 3W (2700-6500K). Energiaklass A+. 4 võimsusastet. Mõõdud: L 930 x S 440 x K 200mm. Rippvalgusti max. 1200mm. Lõikeava: 915mm x 425mm.	959









SLT977L	Sama, mis eelmine, kuid V mootoriga. Tõmbevõimsus: 580m3/h. Max 64dB. Energiaklass B.	1079
SLT977L-BRH	Sama mudel, mis eelmine, kuid BRH mootoriga. Tõmbevõimsus 735m3/h. Max 66dB. Energiaklass A++	1205
 SLT976EMW	Mootorita valge lae õhupuhastaja 2 valge rippuva valgustiga (keraamika). Juhtimine puldist või APP-ist (samuti Alexa või Google Home kaudu). Valgustid dimmerdatavad, soe/külm valgus (2700K to 6500K). Energiaklass A++. 4 võimsusastet. LED 2 x 1,5 W. Möödud: L 930 x S 440 x K 200mm. Rippvalgustid 950mm. Lõikeava: 915mm x 425mm.	1015
SLT976VW	Sama mudel, mis eelmine, kuid V mootoriga. Tõmbevõimsus: 580m3/h. Max 64dB. Energiaklass B.	1115
SLT976W-BRH	Sama mudel, kuid BRH mootoriga. Tõmbevõimsus 735m3/h, 66dB. Energiaklass A++.	1269
SLT976EMAUTO	Sama mudel, mis SLT976EMW, kuid AIS - anduriga , mis paneb ise õhupuhastaja tööle.	1515
SLT976W-BRHAUTO	Sama mudel, mis SLT976W-BRH, kuid AIS - anduriga , mis paneb ise õhupuhastaja tööle.	1809
 SupernovaLAMP	Valgusti. Sobib juurde mudelile SLT976 või eraldiseisvalt. Dimmerdatav soe/külm valgus (2700K to 6500K). Materjal: keraamika. Värv: matt must või matt valge . Möödud: Ø 240 x 120mm. Kõrgus max 1300mm.	255
 SLT975BEM90	Väline mootor. Materjal: harjatud roostevaba teras. Värvus: matt must. Kaugjuhtimispuul, taimer, 4 astet + automaatne võimsuse reguleerimine, rasvafiltri puhastussignaali, automaatne väljalülitamine 4 tunni pärast, mälu lähtestamine, rasvafilter: anodeeritud alumiinium / roostevaba teras kihid (5 + 1), suurus: L 900 x S 500 mm , valgustustemperatuur: reguleeritav 2700°K - 6500°K (Kelvin), valgustus: 2x led 3, 75/6 W (reguleeritav intensiivsus), energiaklass B.	829
SLT975BBRH90	Sama, mis eelmine kuid BRH mootoriga, tõmbevõimsus 720 m3/h , energiaklass A++ .	1105
SLT975BEM120	Sama, mis eelmine, kuid mõõtmed L 1200 x S 650 mm.	965
SLT975BBRH120	Sama, mis eelmine kuid mõõtmed L 1200 x S 650 mm ja BRH mootoriga, tõmbevõimsus 720 m3/h , energiaklass A++ .	1245
 SLT973L	Mootoriga valge lae õhupuhastaja valgustiga. Ülemine ring Ø 540 mm, alumine 750mm. Kõrgus 650mm. 4 võimsusastet, tõmbevõimsus 540 m3/h. Juhtimine puldist. Dimmerdatav valgus 14W. Max 68 db(A). Energiaklass: B. Võimalik tellida ka BRH-mootoriga - hinnale lisandub 1525€ : energiaklass: A , tõmbevõimsus: 700m3/h.	1399
SLT973EML	Mootorita valge lae õhupuhastaja valgustiga. Ülemine ring Ø 540 mm, alumine 750mm. Kõrgus 650cm. 4 võimsusastet, juhtimine puldist. Dimmerdatav valgus 14W. Max 68 db(A). Energiaklass: B. Vali juurde sobiv mootor: SEM1, SEM2, SEM7, SEM8, SEM9	1269
SLT973LAMP	Lamp. Dimmerdatav valgus 14W. Juhtimine õhupuhastaja puldist.	1015

	Mootoriga lae õhupuhastaja. Valge klaas. L 850 x S 500mm. 4 võimsusastet, tõmbevõimsus 600 m3/h. Juhtimine puldist. Viitstopp. Valge klaas ja valgeks värvitud raam. Dimmerdatav ja erinevat tooni valgus 14W, viitstopp, 5+1 kihilised alumiiniumist rasvafiltrid. Max 67 db(A). Energiaklass: B. <u>Võimalik tellida ka BRH-mootoriga.</u> energiklass: A , tõmbevõimsus: 720m3/h. Paigaldus: lõige 815mm 465 mm, minimaalne kõrgus 200 mm.	1179
SLT974		
SLT974EM	Sama mudel, kuid välise mootori juhtimisega.	1039
	Mootoriga lae õhupuhastaja. Värv: valge klaas, värvitud roostevaba teras. Mõõdud: L900 x S550mm. Valgustus: 1x6W dimmerdatavad LED-valgustid Juhtimine puldist. 5+1 kihilised alumiiniumist rasvafiltrid. Perimeeter väljatõmme. Võimsus: 600m3/h. Energiaklass: B. Paigaldus: ava 865 x 515mm, minimaalne kõrgus 200mm.	939
SLT971W/90		
SLT971X/90	Sama, mis eelmine, kuid roostevaba.	915
	Sama, mis eelmine, kuid must.	915
SLT971B/90		
SLT971W/90BRH	Sama, mis eelmine, kuid A energiklass, võimsus 775 m3/h	1 015
SLT971X/90BRH	Sama, mis eelmine, kuid roostevaba.	1 065
SLT971EMW/90	Sama mudel, kuid välise mootori juhtimisega. Valge	809
SLT971EMB/90	Sama mudel, kuid välise mootori juhtimisega. Must	839
SLT971EMW/120	Sama mudel, kuid välise mootori juhtimisega, valge. L 1200 x S 650 mm	939
SLT971W/120BRH	Sama, mis eelmine, kuid A energiklass, võimsus 775 m3/h	1 195
SLT971X/120BRH	Sama, mis eelmine, kuid roostevaba	1 149
	Paigaldatav lakke, L 900 x S 440mm, tõmbevõimsus 600m³/h, 4 kiirust, 2 x 6,5W LED 2700k° to 6500 k°., kaugjuhtimispult, perimeeter väljatõmme, viitstopp, max 63dB. Valge klaas. Mootori kõrgus 200mm. Energiaklass B.	1 069
SLT958W-H200		
SLT958W-BRH	Sama, kuid tõmbevõimsus 760m3/h ja energiklass A++.	1 115
SLT958X-H200	Sama, kuid roostevaba teras.	915
SLT958X-BRH	Sama, kuid roostevaba teras, tõmbevõimsus 760m3/h ja energiklass A++.	1065
SLT958EMW	Sama mudel, kuid välise mootori juhtimisega. Valge.	809
SLT958EMX	Sama mudel, kuid välise mootori juhtimisega. Roostevaba.	739
ÕHUPUHASTAJAD JA LAMBID SAARELE		
	Tõmbevõimsus 700m³/h, sensorjuhtimine, ADS (anti-drop system), 4 kiirust, 2 x 6W dimmerdatavad LED valgustid, K2700-6500, viitstopp, max 71dB. L 1200 x S 600 x 110mm, kattetoru K 900 -1240mm. Värv: must matt, suitsuklaas (esi- ja tagaservas). Välis- ja siseringlus.	1829
SIL36TC		
	Siseringluseks. Tõmbevõimsus 550m³/h, sensorjuhtimine, ADS (anti-drop system), 4 kiirust, 2 x 3,75W dimmerdatavad LED valgustid, K2700-6500, viitstopp, max 50 dB. L 900 x S 550 x 160mm. Kogukõrgus 900-1180mm. Värv: must matt, suitsuklaas (riiul).	1649
MO409		
	Lisamoodul MO409-le. Riiulid õhupuhtastaja kõrvale. Kaks suitsuklaasist riiulit, matt must raam. L 900 x S 550mm. Kogukõrgus 900-1180mm. Pildil kõrval MO409.	499
MO409LISA		

 <p>SILT35W</p>	<p>Siseringluseks. Tõmbevõimsus 800m³/h, kaugjuhtimine, 4 kiirust, 1 x LED, K6500, viitstopp, max 69dB, siseringlus. Kõrgus reguleeritav paigaldusel. K max-1400mm, Ø 600mm. Keraamika. Värv: valge.</p>	<p>1615</p>
 <p>SILT35B</p>	<p>Siseringluseks. Tõmbevõimsus 800m³/h, kaugjuhtimine, 4 kiirust, 1 x LED, K6500, viitstopp, max 69dB, siseringlus. Kõrgus reguleeritav paigaldusel. K max-1400mm, Ø 600mm. Keraamika. Värv: must.</p>	<p>1615</p>
 <p>SILT27C</p>	<p>Siseringluseks. Tõmbevõimsus 550m³/h, kaugjuhtimine, 4 kiirust, 1 x 20W LED, viitstopp, max 68dB, siseringlus. Kõrgus reguleeritav paigaldusel. K max-1200mm, Ø 690mm. Vask.</p>	<p>1 725</p>
<p>SILT27W</p>	<p>Sama, mis eelmine, kuid valge.</p>	<p>1 725</p>
<p>SILT27S</p>	<p>Sama, mis eelmine, kuid hõbe.</p>	<p>1 725</p>
<p>SILT27G</p>	<p>Sama, mis eelmine, kuid kuldne.</p>	<p>1 725</p>
 <p>SILT28C</p>	<p>Siseringluseks. Tõmbevõimsus 600m³/h, kaugjuhtimine, 4 kiirust, 1 x 20W neon, viitstopp, max 63dB, siseringlus. Kõrgus reguleeritav paigaldusel. K max-1200mm, Ø 480mm. Vask.</p>	<p>1115</p>
<p>SILT28W</p>	<p>Sama, mis eelmine, kuid valge.</p>	<p>1 115</p>
<p>SILT28N</p>	<p>Sama, mis eelmine, kuid must.</p>	<p>1 115</p>
<p>SILT28G</p>	<p>Sama, mis eelmine, kuid kuldne.</p>	<p>1 115</p>
<p>SILT28LAMP-C</p>	<p>LAMP 1 x 20W neon. K max-1200mm, Ø 480mm. Vask.</p>	<p>765</p>
<p>SILT28LAMP-W</p>	<p>LAMP 1 x 20W neon. K max-1200mm, Ø 480mm. Valge.</p>	<p>765</p>
<p>SILT28LAMP-N</p>	<p>LAMP 1 x 20W neon. K max-1200mm, Ø 480mm. Must.</p>	<p>765</p>
<p>SILT28LAMP-G</p>	<p>LAMP 1 x 20W neon. K max-1200mm, Ø 480mm. Kuld.</p>	<p>765</p>
 <p>SILT26W</p>	<p>Siseringluseks. Tõmbevõimsus 550m³/h, kaugjuhtimine, 4 kiirust, 1 x 20W LED, viitstopp, max 68dB, siseringlus. Kõrgus reguleeritav paigaldusel. K max-1200mm, Ø 690mm. Valge.</p>	<p>1 725</p>
<p>SILT26C</p>	<p>Sama, mis eelmine, kuid vask.</p>	<p>1 725</p>
<p>SILT26S</p>	<p>Sama, mis eelmine, kuid hõbe.</p>	<p>1 725</p>
<p>SILT26G</p>	<p>Sama, mis eelmine, kuid kuldne.</p>	<p>1 725</p>
<p>SILT26LAMP-W</p>	<p>LAMP 1 x 20W LED. K max-1200mm, Ø 690mm. Valge.</p>	<p>1 115</p>
<p>SILT26LAMP-C</p>	<p>LAMP 1 x 20W LED. K max-1200mm, Ø 690mm. Vask.</p>	<p>1 115</p>
<p>SILT26LAMP-S</p>	<p>LAMP 1 x 20W LED. K max-1200mm, Ø 690mm. Hõbe.</p>	<p>1 115</p>
<p>SILT26LAMP-G</p>	<p>LAMP 1 x 20W LED. K max-1200mm, Ø 690mm. Kuld.</p>	<p>1 115</p>
 <p>MO404X</p>	<p>Tõmbevõimsus 730m³/h, 4 kiirust, kaugjuhtimine, 1 x 4W LED, viitstopp, max 71dB, harjatud roostevaba teras, Ø 362x800-1270 mm. Energiklass A.</p>	<p>975</p>
 <p>MO405</p>	<p>Tõmbevõimsus 730m³/h, 4 kiirust, kaugjuhtimine, 1 x 4W LED, viitstopp, max 71dBA, harjatud roostevaba teras. 400x400x800-1270mm. Energiaklass A.</p>	<p>1 015</p>

	Tõmbevõimsus 730m³/h , 4 kiirust, sensorjuhtimine, 2 x 6,5W LED , viitstopp, max 70dB, roostevaba teras + must klaasist esipaneel, 900x600x40mm , torukate 755-1174mm. Energiaklass A.	1 075
SIL24/90	Sama, mis eelmine, kuid roostevaba .	989
SIL24/120	Sama, mis eelmine, kuid roostevaba ja L 120cm .	1 075
ÕHUPUHASTAJAD SEINALE		
	Tõmbevõimsus 610³/h , 4 kiirust, juhtimine nuppudega, 2 x LED dimmerdatav (2700K to 6500K) , viitstopp, max 64dB, mõõdud: 60x60cm. Roostevaba teras, keraamika. Värv: must (RAL9005 matt). Energiaklass A.	1065
SL116W	Sama, kuid valge (RAL9016 matt).	1065
	Siseringluseks. Tõmbevõimsus 600m³/h , perimeeter väljatõmme, kaugjuhtimine, 4 kiirust, 1 x 40W ümmargune neon valgustus, viitstopp, max 63dB . 5-kihiline rasvafilter, must värvitud roostevaba teras, Ø 480mm, K 660mm .	1039
SLT105W	Sama, kuid valge .	1039
	Siseringluseks. Tõmbevõimsus 665³/h , 4 kiirust, kaugjuhtimine, 3,75W LED dimmerdatav dünaamiline valgustus (2700 - 6500°K), viitstopp, max. müratase 60 dB, energiaklass A, L 595 x S 450 x K 370mm. Vask .	1115
SLT106G	Sama, kuid kuld .	1115
SLT106W	Sama, kuid valge .	1115
SLT106B	Sama, kuid must .	1115
	Tõmbevõimsus 748³/h , 3 kiirust, sensorjuhtimine, 1 x 6,5W LED , viitstopp, max 69dB, 600x410mm . Torukate K 870-1230mm. Kuld, must klaas. Energiaklass A.	815
SLTC93/60B	Sama mis eelmine, kuid must klaas.	815
SLTC93/60S	Sama mis eelmine, kuid hõbe, must klaas.	815
SLTC93/80G	Sama mis eelmine, kuid L 80cm kuld, must klaas.	865
SLTC93/80B	Sama mis eelmine, kuid L 80cm must klaas.	865
SLTC93/80S	Sama mis eelmine, kuid L 80cm hõbe, must klaas.	865
	Tõmbevõimsus 748m³/h , 3 kiirust, sensorjuhtimine, 1 x 6,5W LED , viitstopp, max 69dB, 550x550mm . Torukate K 1005-1370mm. Valge klaas. Energiaklass A.	789
SLTC90/55B	Sama mis eelmine, kuid Must klaas.	735
SLTC91/80W	Sama, kuid valge klaas, 80x41cm . Torukate 870-1230mm	809
SLTC91/80B	Sama, kuid must klaas, 80x41cm . Torukate 870-1230mm	769
	Tõmbevõimsus 748m³/h , 4 kiirust, madalad nupud, 2 x 2,1W LED , viitstopp, max 69dB, L 550 x S 424mm , torukattega K 1030-1345 mm. Kõrgus pliidist 450mm. Kaldus must klaas.	585
SL89/80	Sama, kuid L 800mm .	629

 MO208X	Tõmbevõimsus 730m³/h , 4 kiirust, kaugjuhtimine, 1 x 40W dichroic , viitstopp, max 71dB, harjatud roostevaba teras, Ø 362x690-1130mm . Energiaklass A.	839
 MO207X	Tõmbevõimsus 730m³/h , 4 kiirust, kaugjuhtimine, 1 x 40W dichroic , viitstopp, max 71dB, harjatud roostevaba teras, 400x400x640-1130mm . Kandiline. Energiaklass A.	789
 SLTC92	Tõmbevõimsus 700m³/h , 4 kiirust, sensorjuhtimine, 2 x 6,5W LED valgusti riba , viitstopp, max 72dB, 900x505x40mm . Torukate 60,5-103 cm. Esipaneel must klaas	709
SL92	Sama, mis eelmine, kuid roostevaba, nuppudega juhtimine .	635
 SL92/60	Tõmbevõimsus 730m³/h . 4 kiirust. Elektrooniline juhtimine. Viitstopp. 2x3,75W dimmerdatav ja dünaamiline valgustus LED riba 2700-6500°K. Müratase 47-72dBA. 6-kihiline filter. Värv: roostevaba teras. Mõõdud: L 600 x S 505 x K 605-1030 mm .	599
 SL31/60	Tõmbevõimsus 712m³/h , 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, 2 x 2,1W LED , viitstopp, max 72dBA, roostevaba. 600x500x60mm , torukate 630-1050mm. Energiaklass A.	559
SL31/90	Sama, mis eelmine, kuid 4 valgustit, L 900mm .	585
SL31/120	Sama, mis eelmine, kuid 4 valgustit, L 1200mm .	649
 SLTC120	Tõmbevõimsus 635m³/h , 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, 1 x 3,75W LED , max 68dBA, must matt suitsuklaas. 900x500x1090mm , Energiaklass A+.	905
SLTC120SAMS	Sama aga SAMS programmiga.	1319
 SLTC121	Tõmbevõimsus 605m³/h , 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, 1 x 3,75W LED , max 68dBA, must matt suitsuklaas. 900x500x1240mm , Energiaklass A.	1069
 SLTC111B	Tõmbevõimsus 610m³/h , 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, 1 x 3,75W LED , max 64dBA, must klaas. 450x240x1270mm , Energiaklass A.	965
 SLTC111W	Tõmbevõimsus 610m³/h , 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, 1 x 3,75W LED , max 64dBA, valge klaas. 450x240x1270mm , Energiaklass A.	939

 SLTC114/55	Tõmbevõimsus 610m³/h , 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, 1 x 3,75W LED dimmerdatav dünaamiline valgustus (2700 - 6500°K), max 64dBA, must klaas. L 550 x S 240 x K 515-1270mm , Energiaklass A. Min. kõrgus pliidist 500mm.	855
SLTC114/85	Sama, kuid 850mm laiusega.	889
 SLTC119X	Tõmbevõimsus 750m³/h , 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, 1 x 3,75W LED dimmerdatav dünaamiline valgustus (2700 - 6500°K), max 69dBA, roostevaba teras. L 800 x S 415 x K 410-1230mm , Energiaklass A. Min. kõrgus pliidist 495mm.	735
SLTC119B	Sama, kuid värvitud must roostevaba teras.	779
 SLTC97/60B	Tõmbevõimsus 720m³/h , 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, 3,75W LED dimmerdatav dünaamiline valgustus (2700 - 6500°K), max 69dBA, värv: must suitsuklaas ja must roostevaba teras. L 600 x S 550 x K 650-1050mm , Energiaklass A.	765
SLTC97/60BSAMS	Sama, kuid SAMS programmiga.	1169
 SLTC97/60W	Tõmbevõimsus 720m³/h , 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, 3,75W LED dimmerdatav dünaamiline valgustus (2700 - 6500°K), max 69dBA, värv: valge suitsuklaas ja valge roostevaba teras. L 600 x S 550 x K 650-1050mm , Energiaklass A.	765
SLTC97/60WSAMS	Sama, kuid SAMS programmiga.	1169
 SLTC97/90W	Tõmbevõimsus 773m³/h , 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, 2 x 3,75W LED dimmerdatav dünaamiline valgustus (2700 - 6500°K), max 72dBA, valge suitsuklaas ja valge roostevaba teras. L 900 x S 550 x K 650-1050mm , Energiaklass A+.	865
SLTC97/90WSAMS	Sama, kuid SAMS programmiga.	1269
 SLTC97/90B	Tõmbevõimsus 773m³/h , 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, 2 x 3,75W LED dimmerdatav dünaamiline valgustus (2700 - 6500°K), max 72dBA, must suitsuklaas ja must roostevaba teras. L 900 x S 550 x K 650-1050mm , Energiaklass A+.	865
SLTC97/90BSAMS	Sama, kuid SAMS programmiga.	1269
VÄLISE MOOTORIGA ÕHUPUHASTID		
 SL907/52EM	Integreeritav õhupuhastaja , 4 kiirust, viitstopp, 2 x 8W neonvalgustit , perimeeter väljatõmme. 520x290x200mm . Lõige 498x270mm.	505
 SL903PEM/70	Integreeritav õhupuhastaja , 4 kiirust, 4 x 2,1W LED , perimeeter väljatõmme. 700x290x220mm . Lõige 255x649mm.	455
SL903PEM/90	Välise mootori juhtimisega. K 220mm, L 900 x S 290mm (lõige 255x849mm)	495

MOOTORID TÖÖPINNA ÕHUPUHASTAJATELE		
S-DD2	Tööpinna õhupuhastajate kerele. Mudelitele: S-DD2, S-DD2L, SDDH, S-DD3, S-DD4, S-DD11. Tõmbevõimsus 120 ja 580 mm - 636 m ³ /h - 69dB, 810 mm - 681m ³ /h - 68dB, 880 mm - 757 m ³ /h - 68dB, 1120 mm - 791 m ³ /h - 65dB.	175
 SEM10	Tööpinna õhupuhastajatele mootor mööbli sokli taha. Max 67dB. Tõmbevõimsus 435-559m ³ /h.	385
 SEM12	Tööpinna õhupuhastajatele mootor mööbli sokli taha. Max 67dB. Tõmbevõimsus 577-688m ³ /h.	575
MOOTORID KÕIKIDELE VÄLISE JUHTIMISEGA ÕHUPUHASTAJATELE (sh. ka tööpinna õhupuhastajatele)		
 SEM1	Mootor sisetingimustesse. Tõmbevõimsus 595-736m ³ /h. Õhu väljalase Ø 1500mm. Maks. müratase 60-70dBA. L 302 S 302 K 255mm	275
 SEM2	Mootor välitingimustesse katuse ääre alla. Tõmbevõimsus 577-790m ³ /h. Õhu väljalase Ø 150mm. Maks. müratase 64dBA. L 450 S 148 K 450mm	575
 SEM8	Mootor sisetingimustesse. Tõmbevõimsus 622-900m ³ /h. Maks. müratase 60-70dBA. Õhu väljalase ø 150/200mm, L 350 S 415 K 275mm	559
 SEM9	Mootor katusele välitingimustesse. Tõmbevõimsus 1000m ³ /h. Maks. müratase 65dBA. Õhu väljalase Ø 150mm.	905

FILTRID		
KF 2	SLT958.1; SIL5M (1tk); SL31 90, 120 (2), SLT971 , 480x289mm, 10x6 moodulit	29
KF 3	MO207, 208, 404, 405 , 289x240mm, 6x5 moodulit	25
KF4	SM900, SL900, SLT900 , 240x193mm, 5x4 moodulit	24
KF 5	SL89, SL90, SL94, SLT965 (2), SLTC103 , 380x289mm, 8x6 moodulit	29
KF 7	SL909 86 (2), 140 (3) , 210x230mm, 7x6 moodulit	29
KF8	SL902, SL913/52 , 384x193mm, 8x4 moodulit	23
KF9	S-DD2 90cm , 289x145mm, 6x3 moodulit	29
KF10	S-DD2 60cm , 145x145mm, 3x3 moodulit	24
KF11	SL907, SL913/78 , 292x193mm, 6x4 moodulit	35
KF12	S-DD2 120cm , 435x145mm, 9x3 moodulit	29
KF13	SL903P, SL921B/52 , 411x158mm, metallfilter	24
KF16	SILT18 - carbon filter SILT18 , 192x193mm, 4x4 moodulit	22
KF17	SDD16 (2), SM905 52, SM905 85 (2) , 338x193mm, 7x4 moodulit	29
KF18	SLTR 73, 74, 75 , 338x146mm, 7x3 moodulit	29
KF19	SL906 100 , 480x193mm, 10x4 moodulit	29
KF28	SL92, SIL24 , 461x282mm, metallfilter	49
KF29	SL75 60 , 385x146mm, 8x3 moodulit	29
KF30	SLT960 (2), SLTC919 52	39
KF31	SL95 with frame	49
KF32	SDD12	55
KF33	SDD11 with frame (kompl)	29
KF35	SLTC97	55
KF36	KFHE2 High Efficient carbon filter (for SEM10?)	159
KF38	SILT36, SLT962, SILT27 with frame PESTAV	79
KF39	SLT105, SILT28 PESTAV	39
KF40	SLT104, SLT106 with frame PESTAV	39
KF41	UPRIGHT with frame PESTAV	29
KF42	SLT966 with frame PESTAV	49
KF43	SLT967 with frame PESTAV	39
KF44	SDD13	69
KF45	SDD17	39
KF46	SDDH3 , 298x163mm	45
KF48	S-DD18(2)	29
KFHE2	High Efficient for SEM10	239
LBR	Labürint filter	89