















TEMPTECH VEINIKÜLMIKUTE hinnakiri 2024








Art.	Kirjeldus	Soov.jaehind km.-ga
 WPQ15SCS	Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostevaba teras. Mahutavus: 7 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, üks tsoon: temperatuur 5 - 20 °C, müratase: 39dB, 6 metallist riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 863 x 150 x 525 mm. Käeliskus muudetav.	589
 WPQ15SCB	Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: must klaas ja käepide. Mahutavus: 7 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, üks tsoon: temperatuur 5 - 20 °C, müratase: 39dB, 6 metallist riulit. UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 863 x 148 x 525 mm. Käeliskus muudetav.	609
 OX15SRB	Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Käepidemeta. Välisviimistlus: must klaas. Mööbli sokli paigaldusvõimalus. Mahutavus: 6 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, üks tsoon: temperatuur 5 - 20 °C, müratase: 40dB, 5 metallist riulit. UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 813 x 148 x 525 mm. Käeliskus muudetav.	812
 WPQ30SCS	Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostevaba teras. Mahutavus: 19 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, üks tsoon, temperatuur 5 - 20 °C, müratase: 39dB, 6 puidust riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 863 x 295 x 570 mm. Käeliskus muudetav.	895
 WPQ30SCB	Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: must klaas ja käepide. Mahutavus: 19 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, üks tsoon: temperatuur 5 - 20 °C, müratase: 39dB, 6 puidust riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 863 x 295 x 570 mm. Käeliskus muudetav.	915
 OX30DX	Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostevaba teras. Mööbli sokli paigaldusvõimalus. Mahutavus: 17 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kaks tsooni (5-12, 12-20 °C), müratase: 39dB 5 puidust väljatõmmatavat riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: F, seadme mõõdud (KxLxS): 813 x 295 x 570 mm. Käeliskus muudetav.	1320

 OX30DRB	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: ukseraam must klaas, käepidemeta. Mööbli sokli paigaldusvõimalus. Mahutavus: 17 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kaks tsooni (5-12, 12-20 °C), müratase: 39dB</p> <p>5 puidust väljatõmmatavat riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: F, seadme mõõdud (KxLxS): 813 x 295 x 570 mm. Käeliskus muudetav.</p>	<p>1320</p>
 OX30DRW	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: ukseraam valge klaas, käepidemeta. Mööbli sokli paigaldusvõimalus. Mahutavus: 17 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kaks tsooni (5-12, 12-20 °C), müratase: 39dB, 5 puidust väljatõmmatavat riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: F, seadme mõõdud (KxLxS): 813 x 295 x 570 mm. Käeliskus muudetav.</p>	<p>1420</p>
 WPQ38DCS	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostevaba teras. Mahutavus: 32 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, ülemine tsoon 5 - 12 °C, alumine 12 - 20 °C, müratase 39dB, 6 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 853 x 380 x 570 mm. Käeliskus muudetav.</p>	<p>1220</p>
 WPQ38SCS	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostevaba teras. Mahutavus: 34 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, ühe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, n 5 - 20 °C, müratase 39dB, 6 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 853 x 380 x 570 mm. Käeliskus muudetav.</p>	<p>1095</p>
 WPQ38DCB	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: must klaas. Mahutavus: 32 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, ülemine tsoon 5 - 12 °C, alumine 12 - 20 °C, müratase 39dB, 6 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 853 x 380 x 570 mm</p>	<p>1270</p>
 WPQ38SCB	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide must. Mahutavus: 34 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, ühe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, n 5 - 20 °C, müratase 39dB, 6 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 853 x 380 x 570 mm. Käeliskus muudetav.</p>	<p>1115</p>
 WP2DQ60DCS	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostevaba teras. Mahutavus: 38 (2x19) pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik 5 - 20 °C, müratase 39dB, (2x6) puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 863 x 595 x 570 mm.</p>	<p>1575</p>
 WP2DQ60DCB	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: must klaas ja käepide. Mahutavus: 38 (2x19) pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, 5 - 20 °C, müratase 39dB, (2x6) puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 863 x 595 x 570 mm.</p>	<p>1625</p>

	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostavaba teras. Mahutavus: 46 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, ühe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik 5 - 20 °C, müratase 39dB, 6 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 863 x 595 x 570 mm. Käeliskus muudetak.</p>	1115
	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: must klaas ja käepide. Mahutavus: 46 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, ühe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik 5 - 20 °C, müratase 39dB, 6 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 863 x 595 x 570 mm. Käeliskus muudetak.</p>	1320
	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostevaba teras. Mahutavus: 47 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, ülemine tsoon 5 - 12 °C, alumine 12 - 20 °C, 5 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 863 x 595 x 570 mm. Käeliskus muudetak.</p>	1370
	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Välisviimistlus: must klaas ja käepide. Mahutavus: 47 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, ülemine tsoon 5 - 12 °C, alumine 12 - 20 °C, müratase 39dB, 5 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 863 x 595 x 570 mm. Käeliskus muudetak.</p>	1420
	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Mööblisokli paigaldusvõimalus. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostevaba teras. Mahutavus: 46 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, ülemine tsoon 5 - 12 °C, alumine 12 - 20 °C, müratase 39dB, 6 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 813 x 595 x 570 mm. Käeliskus muudetak.</p>	1370
	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Mööblisokli paigaldusvõimalus. Välisviimistlus: must klaas ja käepide. Mahutavus: 46 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, ülemine tsoon 5 - 12 °C, alumine 12 - 20 °C, müratase 39dB, 6 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 813 x 595 x 570 mm. Käeliskus muudetak.</p>	1420
	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Mööblisokli paigaldusvõimalus. Välisviimistlus: rosstevabast terasest raam ja käepide. Mahutavus: 46 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, UV-kaitse, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, ülemine tsoon 5 - 12 °C, alumine 12 - 20 °C, müratase 39dB, 6 puidust riulit, energiaklass: F, seadme mõõdud (KxLxS): 813 x 595 x 570 mm. Käeliskus muudetak.</p>	1930

	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Mööblisokli paigaldusvõimalus. Välisviimistlus: must klaasist uks, käepidemeta. Mahutavus: 46 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, UV-kaitse, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, ülemine tsoon 5 - 12 °C, alumine 12 - 20 °C, müratase 39dB, 6 puidust riulit, energiaklass: F, seadme mõõdud (KxLxS): 813 x 595 x 570 mm. Käeliskus muudetak.</p>	1930
	<p>Integreeritav veinikülmik tööpinna alla. Mööblisokli paigaldusvõimalus. Välisviimistlus: valge klaasist uks, käepidemeta. Mahutavus: 46 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, UV-kaitse, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, ülemine tsoon 5 - 12 °C, alumine 12 - 20 °C, müratase 39dB, 6 puidust riulit, energiaklass: F, seadme mõõdud (KxLxS): 813 x 595 x 570 mm. Käeliskus muudetak.</p>	2030
	<p>Integreeritav veinikülmik. Uks avaneb alla. Välisviimistlus: must klaas ja käepide. Mahutavus: 24 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, ühe tsooniga: 5 - 20 °C, müratase: 38 dB, 3 puidust riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 448 x 595 x 566 mm.</p>	1525
	<p>Integreeritav veinikülmik. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostevaba teras. Mahutavus: 18 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, ühe tsooniga: 5 - 20 °C, müratase: 39dB, 2 puidust riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 455 x 590 x 555 mm. Käeliskus muudetak</p>	1420
	<p>Integreeritav veinikülmik. Välisviimistlus: must klaas ja käepide. Mahutavus: 18 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, ühe tsooniga: 5 - 20 °C, müratase: 39 dB, 2 puidust riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 455 x 590 x 555 mm. Käeliskus muudetak</p>	1420
	<p>Integreeritav veinikülmik. Välisviimistlus: valge. Mahutavus: 18 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, ühe tsooniga: 5 - 20 °C, müratase: 39 dB, 2 puidust riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 455 x 590 x 555 mm. Käeliskus muudetak</p>	1525
	<p>Integreeritav veinikülmik. Välisviimistlus: must klaas ja käepide. Mahutavus: 30 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, ühe tsooniga: ülemine 5 -20°C, müratase: 37 dB, 4 puidust riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 590 x 590 x 590 mm. Käeliskus muudetak.</p>	1725
	<p>Integreeritav veinikülmik. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostevaba teras. Mahutavus: 28 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: ülemine ja alumine 5 - 20 °C, müratase: 37 dB, 3 puidust riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 590 x 590 x 570 mm. Käeliskus muudetak.</p>	1830
	<p>Integreeritav veinikülmik. Välisviimistlus: must klaas ja käepide. Mahutavus: 28 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: ülemine ja alumine 5 - 20 °C, müratase: 37 dB, 3 puidust riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 590 x 590 x 570 mm. Käeliskus muudetak.</p>	1830

 <p>OZ60DW</p>	<p>Integreeritav veinikülmik. Välisviimistlus: valge klaas. Mahutavus: 28 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: ülemine ja alumine 5 - 20 °C, müratase: 37 dB, 3 puidust riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 590 x 590 x 570 mm. Käeliskus muudetav.</p>	<p>1 930</p>
 <p>OZ90DX</p>	<p>Integreeritav veinikülmik. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostevaba teras. Mahutavus: 41 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: ülemine 5 - 20 °C ja alumine 12 - 20 °C, müratase: 37 dB, 3 puidust riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 885 x 590 x 570 mm. Käeliskus muudetav.</p>	<p>1 930</p>
 <p>OZ90DB</p>	<p>Integreeritav veinikülmik. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide must. Mahutavus: 41 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: ülemine 5 - 20 °C ja alumine 12 - 20 °C, müratase: 37 dB, 3 puidust riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 885 x 590 x 570 mm. Käeliskus muudetav.</p>	<p>1 930</p>
 <p>OZ90DW</p>	<p>Integreeritav veinikülmik. Välisviimistlus: ukseraam valge ja käepide roostevaba teras. Mahutavus: 41 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: ülemine 5 - 20 °C ja alumine 12 - 20 °C, müratase: 37 dB, 3 puidust riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 885 x 590 x 570 mm. Käeliskus muudetav.</p>	<p>2 030</p>
 <p>OZ124DB</p>	<p>Integreeritav veinikülmik püstakusse. Välisviimistlus: must klaas ja käepide. Mahutavus: 74 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: ülemine 5 - 12 °C; alumine 12-20°C, müratase: 39 dB, 10 puidust riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 1233 x 590 x 590 mm. Käeliskus muudetav.</p>	<p>2640</p>
 <p>OZ124SB</p>	<p>Integreeritav veinikülmik püstakusse. Välisviimistlus: must klaas ja käepide. Mahutavus: 81 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, ühe tsooniga: 5 - 20°C, müratase: 39 dB, 11 puidust riulit, UV-kaitse klaasil, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 1233 x 590 x 590 mm. Käeliskus muudetav.</p>	<p>2 440</p>
 <p>WP120DCS</p>	<p>Eraldiseisev veinikülmik. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostevaba teras. Mahutavus: 94 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, ülemine tsoon 5 - 12 °C, alumine 12 - 20 °C, müratase 39dB, 8 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 1215 x 595 x 680 mm</p>	<p>1705</p>
 <p>WP120DCB</p>	<p>Eraldiseisev veinikülmik. Välisviimistlus: must klaas ja käepide. Mahutavus: 94 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, ülemine tsoon 5 - 12 °C, alumine 12 - 20 °C, müratase 39dB, 8 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 1215 x 595 x 680 mm</p>	<p>1725</p>

 <p>WP180DCS</p>	<p>Eraldiseisev veinikülmik. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostevaba teras. Mahutavus: 166 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, ülemine tsoon 5 - 12 °C, alumine 12 - 20 °C, müratase 40dB, 14 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 1770 x 595 x 680 mm</p>	<p>2215</p>
 <p>WP180SCS</p>	<p>Eraldiseisev veinikülmik. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostevaba teras. Mahutavus: 166 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, ühe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik 5 - 20 °C, müratase 40dB, 15 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 1770 x 595 x 680 mm</p>	<p>1930</p>
 <p>WP180DCB</p>	<p>Eraldiseisev veinikülmik. Välisviimistlus: must klaas ja käepide. Mahutavus: 166 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, kahe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik, ülemine tsoon 5 - 12 °C, alumine 12 - 20 °C, müratase 40dB, 14 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 1770 x 595 x 680 mm</p>	<p>2235</p>
 <p>WP180SCB</p>	<p>Eraldiseisev veinikülmik. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide must. Mahutavus: 166 pudelit, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, temperatuuri näidik, ühe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik 5 - 20 °C, müratase 40dB, 15 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 1770 x 595 x 680 mm</p>	<p>1930</p>
 <p>WFQ60SCS</p>	<p>Tööpinnaalune joogikülmik. Välisviimistlus: ukseraam ja käepide roostevaba teras. Mahutavus: 180 330cl purki, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, UV-kaitse klaasil, temperatuuri näidik, ühe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik 5-20 °C, müratase 40dB, 3 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 863 x 595 x 570 mm. Käeliskus muudetav.</p>	<p>1299</p>
 <p>VFQW60SCB</p>	<p>Tööpinnaalune joogikülmik. Välisviimistlus: must raam ja käepide. Mahutavus: 180 330cl purki, elektrooniline juhtimine, LED valgustus ON/OFF, UV-kaitse klaasil, temperatuuri näidik, ühe tsooniga: reguleeritav temperatuurivahemik 5-20 °C, müratase 40dB, 3 puidust riulit, energiaklass: G, seadme mõõdud (KxLxS): 863 x 595 x 570 mm. Käeliskus muudetav.</p>	<p>1320</p>